

Zagroda 1506

Enveloppe auto-chageuse remorquée (faible) à fonctionnement hydraulique (charge avant, balle max 1.2m)



Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya
16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/z09-1034>



Paramètres

Nom	Unité
Diamètre des balles	120 cm
HP minimum	30 hp
Longueur	5220 mm
Largeur	2200 mm
Hauteur	2500 mm
Poids	1250 kg

Description

ÉQUIPEMENT STANDARD:

- Barre de traction pour l'attelage inférieur du tracteur, deux positions : travail ou transport
- Bras hydraulique pour le chargement avant Capacité de passer du travail au transport
- 4 rouleaux rotatifs empêchant les balles de glisser pendant le processus d'emballage
- Roues latérales • Distributeur universel de feuilles pour la largeur de la feuille 500/750 mm avec coupe-film automatique
- Activation automatique du processus d'emballage (sauf la première balle)
- Blocage automatique de la table lors du chargement et du déchargement et mise en position centrale lors du déchargement
- La montée hydraulique de la table
- amortisseur hydraulique pour le réglage des balles en position verticale avec jambe de support réglable
- Compteur électronique de: nombre d'enveloppes de balles, temps de travail, nombre de balles, nombre moyen de balles par heure
- Conduite hydraulique de la pompe du tracteur
- Direction de l'hydraulique depuis la cabine du tracteur au moyen de câbles Bowden
- Roues 26,5/14,00 - 12 10 PR
- Plate-forme avant-bras de chargement avant
- Temps d'emballage (2 couches de papier de 500 mm 2 minutes ou 750 mm 1,3 minutes)

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL:

- Barre de traction pour l'attelage supérieur du tracteur
- Commande électronique, coupe hydraulique - version n° 1507