

1507

Enveloppe auto-chargeuse remorquée (faible) à fonctionnement hydraulique (chargement avant, système de découpe de feuilles électriques, balle max 1.2m)

Réf. : Z09-1035



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/1507-enveloppe-auto-chargeuse-remorquee-faible-a-fonctionnement-hydraulique-chargeement-avant-systeme-de-decoupe-de-feuilles-electriques-balle-max-12m-13>



Paramètres

Désignation	Valeur
Diamètre des balles	120 cm
HP minimum	30 hp
Longueur	5220 mm
Largeur	2390 mm
Hauteur	2600 mm
Poids	1250 kg

Description

ÉQUIPEMENT STANDARD:

- Barre de traction pour l'attelage inférieur du tracteur, deux positions : travail ou transport
- Bras hydraulique pour le chargement avant Capacité de passer du travail au transport
- 4 rouleaux rotatifs empêchant les balles de glisser pendant le processus d'emballage
- Roues latérales • Distributeur universel de feuilles pour la largeur de la feuille 500/750 mm avec coupe-film automatique
- Activation automatique du processus d'emballage (sauf la première balle)
- Blocage automatique de la table lors du chargement et du déchargement et mise en position centrale lors du déchargement
- La montée hydraulique de la table
- amortisseur hydraulique pour le réglage des balles en position verticale avec jambe de support réglable
- Compteur électronique de: nombre d'enveloppes de balles, temps de travail, nombre de balles, nombre moyen de balles par heure
- Conduite hydraulique de la pompe du tracteur
- Direction de l'hydraulique depuis la cabine du tracteur au moyen de câbles Bowden
- Roues 26,5/14,00 – 12 10 PR
- Plate-forme avant-bras de chargement avant
- Temps d'emballage (2 couches de papier de 500 mm 2 minutes ou 750 mm 1,3 minutes)

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL:

- Barre de traction pour l'attelage supérieur du tracteur
- Commande électronique, coupe hydraulique - version n° 1507