

2430AJ

Mélangeur de béton à entraînement Cardan (600 L, décharge arrière, supports de levage à fourche)

Réf. : Z09-1036



Vendeur

Agrohof Kft.

6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Numéro fiscal : 25366895-2-03

N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010

info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/2430-melangeur-de-beton-a-entrainement-cardan-600-l-decharge-arriere-supports-de-levage-a-fourche-1>



Paramètres

Désignation	Valeur
Poids	490 kg
Moteur	tractor PTO
Capacité (litre)	600 l
Diamètre du mélangeur de béton	1200 mm

Description

ÉQUIPEMENT STANDARD:

- Chat à 3 points d'attelage. II
 - En outre adapté pour le transport avec fourches à palettes
 - Épaisseur de la feuille: élément central - 5mm; fond - 8mm pour 800l et 1200l, 6mm pour 600l
 - Bras de mélange en 3 ressorts plats (600 L), 4 bras (800 L) ou 5 bras (1200 L), tournant autour de 30 r.p.m.
 - Conseils de travail des agitateurs avec hauteur de travail réglable
 - Ségrégation globale du tamis lors du remplissage du mélangeur
 - Décharge latérale et arrière pour 800L et 1200L, décharge arrière pour 600L
 - Couverture métallique du côté tracteur
 - En version standard, conduire à partir du tracteur via PTO.
- demande de puissance 600L - 60ps, 800L - 80ps, 1200L - 110ps
- Mélangeurs de béton 800L pour le montage du moteur hydraulique

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL:

- Mélangeur de ciment avec entraînement hydraulique.
- Débit d'huile recommandé: 60-70L/min;
max. ne doit pas dépasser 80L/min
- Version PTO en outre équipée avec moteur hydraulique avec tuyaux
 - Mélangeur de béton avec entraînement électrique (360v), pour mélangeurs de béton moteur 600L et 800L 11kw / nécessite une protection. 25a /, pour mélangeurs de béton Moteur 1200L - 15kw / nécessitant une protection 32a /
 - Montage de pelles à chargement automatique possible en béton 800L et 1200L mélangeurs avec décharge latérale seulement
 - Châssis pour mélangeur de béton 800 L et 1200 L

sur les roues 260/75 / 15.3 (poids 350 kg)

- Arbre PTO 460 Nm avec protection contre les surcharges