



Zagroda 2430

Mélangeur de béton à entraînement Cardan (600 L, décharge arrière, supports de levage à fourche)



Paramètres

Nom	Unité
Capacité (litre)	600 l
Moteur	tractor PTO
Diamètre du mélangeur de béton	1200 mm
Poids	490 kg

Description

ÉQUIPEMENT STANDARD:

- Chat à 3 points d'attelage. II
- En outre adapté pour le transport avec fourches à palettes
- Épaisseur de la feuille: élément central - 5mm; fond - 8mm pour 800l et 1200l, 6mm pour 600l
- Bras de mélange en 3 ressorts plats (600 L), 4 bras (800 L) ou 5 bras (1200 L), tournant autour de 30 r.p.m.
- Conseils de travail des agitateurs avec hauteur de travail réglable
- Ségrégation globale du tamis lors du remplissage du mélangeur
- Décharge latérale et arrière pour 800L et 1200L, décharge arrière pour 600L
- Couverture métallique du côté tracteur
- En version standard, conduire à partir du tracteur via PTO.
- demande de puissance 600L - 60ps, 800L - 80ps, 1200L - 110ps
- Mélangeurs de béton 800L pour le montage du moteur hydraulique

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL:

- Mélangeur de ciment avec entraînement hydraulique.
Débit d'huile recommandé: 60-70L/min;
max. ne doit pas dépasser 80L/min
- Version PTO en outre équipée
avec moteur hydraulique avec tuyaux
- Mélangeur de béton avec entraînement électrique (360v),
pour mélangeurs de béton moteur 600L et 800L 11kw
/ nécessite une protection. 25a /, pour mélangeurs de béton
Moteur 1200L - 15kw / nécessitant une protection 32a /

Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya
16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/z09-1036>





- Montage de pelles à chargement automatique possible en béton 800L et 1200L mélangeurs avec décharge latérale seulement
- Châssis pour mélangeur de béton 800 L et 1200 L sur les roues 260/75 / 15.3 (poids 350 kg)
- Arbre PTO 460 Nm avec protection contre les surcharges