

Zagroda 2432

Mélangeur de béton à entraînement Cardan (1200 L, décharge arrière + côté, supports de levage à fourche)



Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya
16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/z09-1038>



Paramètres

Nom	Unité
Capacité (litre)	1200 l
Moteur	tractor PTO
Diamètre du mélangeur de béton	1900 mm
Poids	875 kg

Description

ÉQUIPEMENT STANDARD:

- Chat à 3 points d'attelage. II
- En outre adapté pour le transport avec fourches à palettes
- Épaisseur de la feuille: élément central - 5mm; fond - 8mm pour 800l et 1200l, 6mm pour 600l
- Bras de mélange en 3 ressorts plats 600L, 4 bras 800L et 5 bras 1200L, tournant autour de 30 r.p.m.
- Conseils de travail des agitateurs avec hauteur de travail réglable
- Ségrégation globale du tamis lors du remplissage du mélangeur
- Décharge latérale et arrière pour 800l et 1200l, décharge arrière pour 600l
- Couverture métallique du côté tracteur
- En version standard, conduire à partir du tracteur via PTO. demande de puissance 600l - 60ps, 800l - 80ps, 1200l - 110ps
- 800l mélangeurs de béton pour le montage du moteur hydraulique

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL:

- Mélangeur de ciment avec entraînement hydraulique.

Débit d'huile recommandé: 60-70l/min;

max. ne doit pas dépasser 80l/min

- Version PTO en outre équipée

avec moteur hydraulique avec tuyaux

- Mélangeur de béton avec entraînement électrique (360v), pour mélangeurs de béton moteur 600l et 800l 11kw

/ nécessite une protection. 25a / , pour mélangeurs de béton

1200l - 15kw moteur / nécessite une protection 32a /

- Montage de pelles à chargement automatique

possible en béton 800l et 1200l

mélangeurs avec décharge latérale seulement

- Châssis pour mélangeur de béton 800 l et 1200 l sur les roues 260/75 / 15.3 (poids 350 kg)
- Arbre PTO 460 Nm avec protection contre les surcharges