AgroHof.fr

HE12

Mini-pelle de 1,2 tonne

Réf. : E28-9374



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.fr/produit/E28-9374

Paramètres

Désignation	Valeur
Poids	1130 kg
Moteur	Kubota D722
Espacement au sol	120 mm
Profondeur de creusement	1650 mm
Batterie	60 Ah
Moteur	13.6 HP
Distance parcourue	650 mm

Description

Puissance compacte et précision dans les espaces les plus restreints. L'Eurotrac HE12 est une mini-pelle professionnelle de 1,2 tonne, spécialement conçue pour les travaux de terrassement de précision dans les espaces réduits. Cette machine est idéale pour l'aménagement paysager, les travaux publics, le creusement de tranchées et autres projets résidentiels ou industriels où l'accès limité et l'efficacité sont essentiels. Caractéristiques techniques exceptionnelles : * Groupe motopropulseur haut de gamme : Le cœur de la machine est un moteur diesel Kubota D722 fiable, 3 cylindres, à refroidissement liquide, qui délivre une puissance optimale de 13,6 ch (10,2 kW) à 2 200 tr/min. Cette configuration garantit une pression hydraulique continue et stable, avec une faible consommation. * Chenilles réglables hydrauliquement : La largeur du châssis à chenilles en caoutchouc peut être ajustée (750 mm – 950 mm) via le panneau de commande. En position rétractée, la machine passe facilement les portails étroits ou même une porte intérieure standard, tandis qu'en position déployée, elle offre une stabilité latérale maximale pendant le travail. La largeur de la lame de bulldozer robuste peut être facilement ajustée aux patins de chenille grâce aux extensions fournies en usine. * Polyvalence : Grâce à sa flèche articulée, la pelle peut travailler avec précision au pied des murs et des clôtures. Sa profondeur de creusement maximale est de 1 650 mm et sa hauteur de déversement maximale de 1 655 mm. * Équipements et adaptateurs de série : L'Eurotrac HE12 est équipée de série d'un attache rapide mécanique et d'un godet de creusement profond de 400 mm à 3 dents, doté d'un tranchant en acier au carbone renforcé et trempé (capacité de 25 litres, force d'arrachement effective de 11,4 kN). Grâce à son circuit hydraulique auxiliaire intégré, la machine peut être équipée rapidement de godets de tranchée, de terrassement ou même de godets basculants hydrauliquement, de tarières et de marteaux de démolition. L'Eurotrac HE12 combine des options hydrauliques rares dans sa catégorie (élargissement du châssis, rotation de la flèche) et la robustesse du moteur japonais Kubota, le tout dans une conception extrêmement maniable et facile à transporter.