AgroHof.fr

TPM 200

Pompe à eau à prise de force avec rotation manuelle et levage hydraulique, Ø200 mm

Réf. : P170-31915



Vendeur
Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes
+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.fr/produit/P170-31915

Paramètres

Désignation	Valeur
Diamètre du tuyau	200 mm
Longueur du tuyau	3 / 4 / 5 / 6 / 7 m
Démarrer	Tractor PTO .
Régime des PTO	540 tr/min
Revêtement	Painted, orange RAL 2004 (hot-dip galvanized on request) .
Vanne standard	Vacuum relief valve .
Connexion hydraulique / paire	Hydraulic lifting cylinder (tractor hydraulics) .

Description

La pompe Pennacchio TPM est une pompe à eau montée sur tracteur et entraînée par la prise de force (PDF), conçue pour l'irrigation des cultures et le transfert de grands volumes d'eau. Elle peut puiser l'eau dans les canaux, les fossés, les réservoirs et les cours d'eau, optimisant ainsi l'utilisation des ressources en eau disponibles.

La hauteur du tube de la pompe est réglée par un vérin hydraulique relié au système hydraulique du tracteur, tandis que le tuyau de refoulement est orienté manuellement selon les besoins. Grâce à sa construction robuste et à sa simplicité d'utilisation, la TPM assure des débits élevés même à faible hauteur de refoulement.

Le TPM 200 a un diamètre de tuyau de 200 mm et est disponible avec des longueurs de tube de 3, 4, 5, 6 et 7 mètres.

Équipement standard :

- Peinture orange RAL 2004
- soupape de décharge de vide
- Kit de graissage externe

Options :

- Version galvanisée à chaud
- Arbre de prise de force standard L 1100, cat. 6
- Déflecteurs d'eau et tuyaux plats en PVC
- Configurations et dimensions personnalisées sur demande