AgroHof.fr

TPI 200

Pompe à eau à prise de force avec rotation et levage hydrauliques, Ø200 mm

Réf. : P170-31921



Vendeur
Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes
+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.fr/produit/P170-31921

Paramètres

Désignation	Valeur
Diamètre du tuyau	200 mm
Longueur du tuyau	3 / 4 / 5 / 6 / 7 m
Démarrer	Tractor PTO .
Régime des PTO	540 tr/min
Revêtement	Painted, orange RAL 2004 (hot-dip galvanized on request) .
Vanne standard	Vacuum relief valve .
Connexion hydraulique / paire	Hydraulic rotation and lifting (tractor hydraulics) .

Description

La pompe à eau Pennacchio TPI, montée sur tracteur et entraînée par la prise de force (PDF), est conçue pour l'irrigation des cultures et le transfert de grands volumes d'eau. Elle peut puiser l'eau dans les canaux, les fossés, les réservoirs et les cours d'eau, optimisant ainsi l'utilisation des ressources en eau disponibles.

Son système entièrement hydraulique permet une rotation et un levage aisés et précis de la pompe. Raccordée au système hydraulique du tracteur, la position de travail se règle rapidement, garantissant un fonctionnement pratique et précis même à débits élevés et à faibles hauteurs de refoulement.

Le TPI 200 possède un diamètre de tuyau de 200 mm et est disponible en longueurs de 3, 4, 5, 6 et 7 mètres. Les versions de 6 et 7 mètres sont équipées d'une couronne de rotation industrielle.

Équipement standard :

- Peinture orange RAL 2004
- soupape de décharge de vide
- Kit de graissage externe
- Couronne de rotation industrielle (versions 6 m et 7 m)

Options :

- Version galvanisée à chaud
- Arbre de prise de force standard L 1100, cat. 6
- Déflecteurs d'eau et tuyaux plats en PVC
- Configurations et dimensions personnalisées sur demande