

Intermac ADF650

Système à vide moteur à essence (montage chariot élévateur)



Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/i10-0914>



Paramètres

Nom	Unité
Moteur	gasoline engine

Description

Manual Suction container Version de base pour l'application fourche élévateur Cet aspirateur multi fonction fonctionne en créant une dépression dans le récipient et est équipé d'un filtre à poussière; peut être utilisé pour recueillir des feuilles ou des corps similaires, moyennement lourds comme excréments d'animaux. Non homologué pour le remorquage sur route

Une demande peut être fournie en différentes versions

- Avec moteur hydraulique
- Poussée à trois roues
- Appliqué sur les fourches d'un chariot élévateur

Spécifications techniques

- Moteur Kohler CH270 - HP7 @3600 tr/min
- Capacité de collecte 650 litres
- Filtre à poussières sèches
- Tube d'aspiration Ø 150
- Longueur du tuyau d'aspiration 4 mètres.
- Impulseur avec 7 lames Ø 450
- Récipient en fibre de verre tournant 280 °
- Roues pneumatiques 16x6,50
- Version complète Kg180