

AGF-160

Tondeuse à paillis verge 160cm

Réf. : J33-10257



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/agf-160-tondeuse-a-paillis-verge-160cm>



Paramètres

Désignation	Valeur
Poids	765 kg
RPM	540 rpm
Largeur de tonte	1550 mm

Description

La construction particulièrement robuste de la tondeuse à paillis OGF-160 se distingue. Contrairement aux modèles plus légers AGL-160, AGL-165, etc., c'est le modèle d'unité de tonte le plus lourd (forte résistance matérielle, etc.) auquel nous sommes confrontés. Des marteaux de 1,2 kg sont également installés dans cette unité de tonte, et non pas les marteaux de 800 g standard. Le Jansen AGF-160 possède une boîte de vitesses angulaire spécialement renforcée. Un cintre à trois points amélioré offre maintenant encore plus de stabilité. Grâce à l'alignement latéral de l'unité de tonte, vous pouvez tondre facilement les fossés, les berges, les murs de terre, etc.

Améliorations fondamentales par rapport au modèle précédent:

plus grand logement de paillis

cintre renforcé et amélioré massivement trois points

rouleau de traînage renforcé

arbre de fuite renforcé

rouleaux de transport stables

Amélioration de la protection contre les collisions

Ce modèle a une largeur de tondage de 155 cm et est conduit avec un P.T.O. inclus dans la livraison. Il peut être déplacé à gauche et à droite et nous pouvons le régler à un angle (90° vers le haut et 55° vers le bas). Pour cette fonction, vous avez besoin de 2 circuits de commande hydraulique sur votre tracteur, car l'unité de tondeuse dispose de 2 cylindres hydrauliques à double action à cet effet.

Les 14 lames de marteau spécialement durcies, de 1,2 kg, qui sont disposées sur un arbre d'entraînement à double spirale, déchiquètent les clips à une taille minimale. Même les coupures d'herbes très hautes, buissonneuses ou de paille ne posent pas de problème pour cette tondeuse car 2 lames de comptoir sont installées.

Avec un alignement latéral maximal, la dimension entre le milieu du tracteur et le bord extérieur de l'unité de tonte est d'environ. 254 cm.

De plus, le Jansen AGF-160 est livré avec une protection contre les collisions. Ceci est déclenché en cas de contact avec des obstacles, par exemple le poste de clôture, etc., et permet à l'unité de tondeuse à paillis de basculer vers le haut, le site et vers l'arrière afin de minimiser le risque de dommages plus importants.

La tondeuse à paillis AGF-160 dispose également d'un rouleau arrière et d'une boîte de vitesses à roue libre. Les lamelles en suspension galvanisées à l'avant de la tondeuse empêchent les pierres de s'échapper. Les roues de transport vous permettent de manœuvrer plus facilement au sol sans attacher la tondeuse à votre tracteur. La hauteur de coupe peut être réglée avec le contrôleur supérieur et les coureurs montés sur le côté.

L'unité de tondeuse est suspendue à l'aide de la liaison à trois points de votre tracteur (de Cat. II). Votre tracteur devrait avoir au moins 50 HP.

Caractéristiques techniques:

Largeur de tonte: 1550 mm

Poids: 765 kg

Gamme de mouvement d'inclinaison: +90° à -55°

Type de lame de coupe: lame de marteau (14 pc.) env. 1,2 kg

P.T.O. : Inclus dans la livraison

Régime: 540

arbre d'entraînement Ø: 170 mm

Rouleau arrière Ø: 170 mm

Épaisseur de paroi: 4 - 15 mm (selon l'emplacement de l'objet)

Drive: Ceinture d'entraînement 4 pièces

Montage : Trois points d'attelage de Cat. II

Tracteurs: min. 50 HP

Mesures d'emballage: 217x112x97 cm (LxWxH)

Poids avec emballage: environ 835 kg