

Alpha M 2200 (used A1-31808)

Concasseur à tiges à arbre horizontal de 2,2 m

Réf. : A1-31808



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/alpha-m-2200-used-a1-31808-concasseur-a-tiges-a-arbre-horizontal-de-22-m>



Paramètres

Désignation	Valeur
Poids	422 kg
Largeur de travail	2200 mm
RPM	540 tr/min
Plaquettes	36 pcs
Poids de la pièce de rechange	700 g
HP minimum	45 hp
CAT	I, II
Ceintures V	4 pcs
Diamètre du rotor	112 mm
Diamètre total	352 mm
Largeur	2380 mm
Longueur	790 mm
Hauteur	900 mm
Mouvement latéral vers la gauche	800 mm
Mouvement latéral vers la droite	1400 mm
Moteur	tractor PTO
Diamètre maximal de l'arbre	3-4 cm

Description

Description : Broyeur/broyeur de tiges d'occasion. Année de fabrication : 2022. Conditions de vente et visite : L'équipement peut être vu et testé dans nos locaux sur rendez-vous. S'agissant d'une machine d'occasion, le prix tient compte de son état esthétique actuel, visible sur les photos. La machine est parfaitement fonctionnelle et peut être mise en service immédiatement. Cependant, elle présente des traces d'utilisation régulière (usure de la peinture, rayures sur le châssis et traces d'impact de gravier dans la chambre de broyage). Ces défauts esthétiques n'affectent ni son intégrité structurelle ni ses excellentes performances. Les équipements/pièces/composants suivants sont manquants ou défectueux : - Carter de la machine fissuré des deux côtés - Porte arrière déformée, mais fonctionnelle (défaut principalement esthétique) - Racloir à rouleau arrière - Patte de fixation du racleur cassée.

Caractéristiques d'une machine neuve : - Largeur de travail : 220 cm - Puissance requise : 45 ch - Cat. I-II. Suspension 3 points - Poids : 422 kg - Courroie : 4 courroies trapézoïdales - Fonctionnement possible avec une prise de force à 540 tr/min - Marteaux : 36 pièces (750 g/pièce) disposés en 2 rangées en spirale - Porte arrière ouvrable et verrouillable en plusieurs positions - Patin et rouleau de lissage réglables en hauteur - Racloir à rouleau - Équipée de roulements SKF - Montage : machine légèrement décentrée pour un accès optimal sous le bois - Boîte de vitesses et structure robustes