



Intermac ASF500

Ventilateur avant/arrière avec 180° rotation de sortie d'air (170 m³/min)



Paramètres

Nom	Unité
Poids	220 kg
Puissance	25 - 35 HP
CAT	I, II
RPM	540 rpm
Lame	8 pcs
Turbine	50 cm
Débit d'air	10000 m ³ /h
Vitesse d'air	210 km/h
Dimensions	1100 x 1300 x 1000 mm
Moteur	Tractor PTO

Description

Ventilateurs professionnels haute performance

Boutons à haute vitesse et débit d'air élevé éjectés pour une performance de travail supérieure! Parfait pour le nettoyage des parcs, des boulevards, des terrains de golf, des routes, des grands espaces avec des corps légers et moyennement lourds, à des routes humides sèches en présence de stagnation de l'eau dans les creux légers de l'asphalte. Pour améliorer les conditions de travail, la décharge d'air effectue une rotation de 180° et un réglage de l'ouverture qui peut varier son inclinaison. Le ventilateur sur deux roues pivotantes, qui peut être réglé pour une hauteur de travail constante.

Application avant ou arrière.

Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/i10-0946>

