

AT-120

VTT - tondeuse à voile 120cm

Réf. : J33-10263



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/at-120-vtt-tondeuse-a-voile-120cm>



Paramètres

Désignation	Valeur
Poids	250 kg
Largeur de coupe	1150 mm

Description

Les tondeuses à paillis ATV vous offrent une grande flexibilité. Vous pouvez remorquer cette tondeuse à gazon, avec un quad, un VTT, un tracteur à tondage, un tracteur à calibre étroit et même votre véhicule personnel. Grâce au moteur essence installé, avec une performance impressionnante de 15 HP, vous pouvez rester indépendant et en mouvement.

L'unité de traction est reliée au véhicule de remorquage avec un simple attelage à tête de boule.

La hauteur de coupe peut être simplement ajustée en utilisant la broche filetée sous le timon. Pour la position de transport, la vis peut être utilisée. Le moteur essence à quatre temps conduit l'unité de tonte au moyen de 2 ceintures en V.

Un lourd rouleau arrière a été installé vers l'arrière du paillis. Le moteur peut simplement être démarré avec un démarreur électrique; la batterie de 12 volts est fournie dans le cadre de la livraison. On peut également démarrer le moteur en utilisant un cordon de recul.

Les 20 lames de marteau installées (environ 400 g) coupent les clips à la taille minimale. Même les coupures d'herbes très hautes, buissonneuses ou de paille ne posent aucun problème à cette tondeuse ! Grâce aux grands pneumatiques stables, la tondeuse peut également être déplacée sur des surfaces très inégales sans difficulté.

Caractéristiques techniques:

Moteur 4 temps, 420 ccm, 15 HP

Moteur de démarrage 12 volts

Démarrage

Démarrer via 2 ceintures en V

Poids total sec: 250 kg

Essence

Capacité du réservoir : environ 6 litres

Consommation de carburant: environ 1,5 - 2,0 L/h

Largeur de coupe: 1150 mm

Type de lame de coupe: 20 lames de marteau, env. 400 g

arbre d'entraînement Ø: 100 mm

Rouleau arrière Ø: 95 mm

Mesures de la machine: 180x174x88 cm (LxWxH)

Mesures de l'emballage: 150x87x108 cm (LxWxH)

Poids avec emballage: environ 332 kg