

BedFormerDD45-185

Lit Ancien 185 cm

Réf. : F41-4970



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/bedformerdd45-185-lit-ancien-185-cm>



Paramètres

Désignation	Valeur
Société	Forigo

Description

Machines hautement spécialisées dans le processus de formage de lit pour le secteur horticole, que nous recommandons d'utiliser dans les sols pas très pierreux. Les anciennes séries de lits sont projetées avec un rotor de labour à l'avant profond équipé de couteaux et un rotor rotatif à l'arrière, qui s'écroule et forme le lit. La série comprend une machine simple, double, triple, fixe ainsi que pliante disponible en différentes largeurs de travail (90-600 cm) et adaptée de 40 à 400 HP tracteurs. Raffinement efficace du sol à différentes profondeurs de travail, vitesse d'avancement élevée, performance de travail élevée avec un sol très humide: ici quelques avantages de nos anciens lits. Attache universelle 3 points Cat. 2 & 3, Bras oscillants de liaison tracteur, Boîte de vitesses à vitesse unique 1000 tr/min PTO, rotor de laminage avant Ø490 mm, chaîne de transmission du rotor de laminage dans le bain d'huile, rotor d'écroulement arrière Ø360 mm avec haute résistance et port d'épis d'acier, usine hydraulique indépendante pour la gestion des rouleaux arrière de 0 à 350 tr/min, joints de face en double métal avant dans le bain d'huile sur rotors, rotors à bride amovible, tendeur automatique de chaîne au ressort, pales 4x par brides, longueur 300 mm, Machines à distance variable entre centre et centre, Système hydraulique pour l'ouverture et le repliage, Système de verrouillage hydraulique pour la position de transport, Paire de disques latéraux réglables avant réglables en largeur et en hauteur Ø 460 mm 225 cm de largeur pendant le transport, Largeur et hauteur réglables entre les mains avant, Capuche réglable arrière, Profondeur de travail réglable par poignées de manivelles, Paire de roulements ronds sur les panneaux latéraux, Arbre cardan standard central (1.3/8 Z=6 étrier latéral),