

Forigo BedFormerTD35-130

Lit Ancien 130 cm



Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/f41-4972>



Paramètres

Nom	Unité
Société	Forigo

Description

Machines hautement spécialisées dans le processus de formage de lit pour le secteur horticole, que nous conseillons d'utiliser dans les sols pas très pierreux. Les anciennes séries de lits sont projetées avec un rotor de labour à l'avant profond équipé de couteaux et un rotor rotatif à l'arrière, qui s'écroule et forme le lit. La série comprend une machine simple, double, triple, fixe ainsi que pliante disponible en différentes largeurs de travail (90-600 cm) et adaptée de 40 à 400 HP tracteurs. Raffinement efficace du sol à différentes profondeurs de travail, vitesse d'avancement élevée, performance de travail élevée avec un sol très humide: ici quelques avantages de nos anciens lits. Attache universelle 3 points Cat. 2 & 3, Bras oscillants de liaison de tracteur, Boîte de vitesses à vitesse unique 1000 tr/min PTO, Arbre cardan standard central (1=3/8 Z=6 étrier latéral de tracteur), Arbre cardan latéral avec limiteur de couple automatique type SC, Joint de machine centrale avec limiteur automatique SC, Paire de disques latéraux réglables avant réglables en largeur et en hauteur Ø 460 mm, Paire de parts de charrues moyennes réglables en hauteur et en largeur, Supports de machines pivotantes et réglables côté, Bases et joints pour l'assemblage de machines, Paire de roues arrière support pour machine centrale, Système hydraulique pour l'ouverture et le repliage, Système de verrouillage hydraulique pour position de transport, 225 cm de large pendant le transport, Barre des feux arrière. 3x Ancien lit indépendant qui peut être utilisé individuellement: Matériel de machines : Attachement universel 3 points Cat. 2, Boîte de vitesses à une seule vitesse 540 tr/min PTO, Raccordement PTO arrière, rotor de laminage avant Ø430 mm, chaîne de transmission du rotor de laminage dans le bain d'huile, rotor d'écroulement arrière Ø360 mm avec haute résistance et port d'épis d'acier, chaîne de transmission du rotor arrière dans le bain d'huile, rotors remorqués, tendeur de chaîne automatique au ressort, joints de face en double métal avant dans le bain d'huile sur les rotors, 4x lames par bride, longueur 265 mm, capot ajustable arrière, profondeur de travail réglable par poignées de manivelle, paire de tige ronde portante sur les panneaux latérales.