




Procomas BS836P8S150F110

100 cm Pulvérisateur à bras monté à l'arrière



| MACCHINA | A | B | C | D | E | kg |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| BS836 P8 F110 | 7,80 | 1,00 | 6,60 | 1,20 | - | 1310 |
| BS836 P8 F130 | 8,00 | 1,20 | 6,80 | 1,20 | - | 1350 |
| BS836 P8 F160 | 8,30 | 1,50 | 7,00 | 1,20 | - | 1370 |
| BS836 P8S150 F110 | 8,90 | 1,00 | 7,70 | 1,20 | 1,50 | 1320 |
| BS836 P8S150 F130 | 9,10 | 1,20 | 7,90 | 1,20 | 1,50 | 1350 |
| BS836 P8S150 F160 | 9,40 | 1,50 | 8,20 | 1,20 | 1,50 | 1370 |

Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/p08-0695>



Paramètres

| Nom | Unité |
|--------------------|-------------|
| Poids | 1320 kg |
| Largeur de travail | 1000 mm |
| Longueur des bras | 7,8 m |
| RPM | 540 rpm |
| HP minimum | 150/160 hp |
| Moteur | tractor PTO |

Description

Tondeuse hydraulique BS836

Parfait pour l'application au moyen et grand tracteur. Construit avec de l'acier très résistant, forte structure permanente dans le temps.

Machine complète avec:

- Tondeuse à flail cm 100 ou 120 avec garde-fous et lames Y standard type F1 ou F3
- sur demande F4-F6-F8
- rotor réversible
- Rouleaux réglables
- Pompe double en fer avec haute performance
- Centrale hydroélectrique indépendante
- Boîte de vitesses pour PTO 540/rpm
- Tube hydraulique avec protection en spirale PVC
- Dispositif de sécurité hydraulique
- Réservoir d'huile avec 220 lt
- Commandes de câbles
- Manuel CE avec liste des pièces détachées et conformité CE