

DFF-GREEN 360

Tondeuse de 3,6 m (3 rotor)

Réf. : B15-1704



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/dff-green-360-tondeuse-de-36-m-3-rotor>



Paramètres

Désignation	Valeur
Largeur de travail	3600 mm
Poids	1280 kg
HP minimum	100 hp
Nombre de couteau Y	6 pcs

Description

Fabriquée en matériaux de haute qualité et avec des largeurs de travail de 1,5m-2.7m, la tondeuse DFF-Green convient aux tracteurs de 90 HP. Jusqu'à 130 ch. Outils de coupe à chaîne ou à lame interchangeables. Haute vitesse de travail et système de coupe extra-fin. La tondeuse est équipée de couteaux interchangeables ou de chaînes de 16 mm. Les mêmes systèmes de porte-lames et/ou de porte-chaîne permettent de travailler avec 2 ou 4 lames ou chaînes pour améliorer le déchiquetage des déchets. L'arbre de transmission ou de cardan est équipé d'un embrayage de sécurité sur les disques. Ces modèles sont fabriqués en largeur de 3 mètres dans le modèle DFF-300 Green et sont équipés d'un système de pliage pour les passages entre les rangées et les champs de différentes tailles de travail dans les modèles DFF-Green 3,10 m - 3,60 m et 5,50 m. En option, les modèles 3 et 3.10 mètres peuvent être équipés d'un disque hydraulique ou d'une roue qui peut également être utilisé pour arguer le contour du tronc d'arbre en coupant l'herbe environnante dans les systèmes d'agriculture biologique. Les supports au sol de ce modèle de pinceau d'entretien sont équipés de patins doublés dans leurs pièces de friction avec de l'acier traité et en option ils permettent des rouleaux arrière ou des roues en caoutchouc solide. Il peut être utilisé pour l'entretien des pâturages, des zones agricoles, des aéroports, des zones forestières, des micro-traitements forestiers, du jardinage et des espaces verts en général.

En règle générale:

- Régulation de la hauteur au moyen de patins.
- Deux chaînes avant en maille.
- Volets pour la protection intégrale.
- Roues d'appui en caoutchouc.
- Un crochet de CAT-III.
- Bouteilles pliantes latérales en modèles à partir de 310 cm.
- Support de lame mobile et lames d'hélice.
- Recoupement parfait.
- Transmission avec embrayage de sécurité.