

Belafer DFR-130

1.3 m Tondeuse forestière (rotor avec 4 chaînes)



Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/b15-1706>



Paramètres

Nom	Unité
Largeur de travail	1300 mm
Poids	630 kg
HP minimum	40 hp

Description

Les tondeuses forestières DFR-DFRE sont fabriquées en 1,30-1,60-1,80 et 2 mètres de travail et les modèles DFRE-Ordesa sont fabriqués en 2,40 mt. et 2,90 mt. Les modèles d'exploitation forestière DFR et DFRE conviennent aux tracteurs de 70 HP. Jusqu'à 230 ch. Outils de coupe à chaîne ou à lame interchangeables. Haute vitesse de travail dur et résistant et système de concassage efficace. Les tondeuses sont équipées de chaînes de 19mm. En qualité G80. Le même système de porte chaîne permet de travailler avec 2 ou 4 chaînes pour améliorer la tonte ou le déchiquetage des déchets. Les modèles DFR et DFRE de tondeuses ont 4 chaînes, selon la taille de la machine, et les modèles DFRE-Ordesa 2.40 et 2.90 ont 8 chaînes disposées en porte-chaînes doubles L'arbre de transmission ou de cardan est équipé d'un embrayage de sécurité pour les disques à double boucle. Nous distinguons les groupes de transmission de puissance dans les modèles DFR et DFRE, en 100CV, 130CV et 160 CV. Ce sont les pouvoirs décisifs du tracteur porteur, tandis que la puissance des modèles de brossage Ordesa peut atteindre jusqu'à 200 HP. Les supports au sol de ce modèle de pinceau d'entretien sont équipés de patins doublés d'acier traité dans leurs pièces de friction, et les portes arrière pour travailler en position inverse permettent l'ouverture hydraulique au moyen de cylindres. L'accouplement sur le tracteur est de trois points et de la catégorie CAT. I-II et CAT-III. Dans certains cas, il est également possible de les coupler sur des tracteurs hydrostatiques ou des chargeuses à chaîne au moyen d'un système d'accouplement et de transmission solidaire au moyen d'un moteur hydraulique.

- châssis renforcé (10mm).
- Réglage de la hauteur par patins.
- Transmission avec embrayage de sécurité.
- Des chaînes spéciales traitées.
- la porte arrière peut être ouverte ou fermée