

## Jansen EFGC-175

### Tondeuse à huile 175cm



#### Siège social

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

#### Ventes

+34 662 65 14 07  
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/j33-10247>



#### Paramètres

Nom	Unité
Longueur	1840 mm
Largeur	700 mm
Poids	375 kg
RPM	540 rpm

#### Description

La construction particulièrement robuste de la tondeuse à paillis EFGC-175 la distingue. Il a une boîte de vitesses angulaire renforcée spéciale et est remarquable dans son fonctionnement.

La tondeuse à voiles a une largeur de tondage de 172 cm et est conduite avec un P.T.O, inclus dans la livraison. Du milieu de la suspension jusqu'au bord de tonte extérieur du côté droit, la distance mesure 116 cm; avec cette mesure vous pouvez contrôler si l'unité de tondeuse doit couvrir la bonne voie de votre tracteur.

En raison des travaux d'entretien du capot arrière ouvert ou de changement de lame de marteau sera facilité. Veuillez être informé que le capot doit être fermé pendant l'exploitation.

Cette tondeuse possède la boîte de vitesses la plus lourde de sa catégorie. Contrairement aux tondeuses équipées de lames Y légères, cette tondeuse a une inertie élevée générée par les lames de marteau lourds et l'arbre lourd. Cela permet à notre machine de mieux fonctionner. Les 28 lames de marteau spécialement durcies, de 0,8 kg, qui sont disposées sur un arbre d'entraînement à double spirale, déchiquètent les pinces à une taille minimale. Même les coupures d'herbes très hautes, buissonneuses ou de paille ne posent aucun problème à cette tondeuse !

Le paillis a en outre un rouleau traînant et une boîte de vitesses à roue libre. La hauteur de coupe peut être réglée avec le contrôleur supérieur et les coureurs montés sur le côté. Les lamelles en suspension galvanisées à l'avant de la tondeuse empêchent les pierres de s'échapper.

L'unité de tondeuse est suspendue à l'aide de la liaison à trois points de votre tracteur (de Cat. I. vers le haut). Votre tracteur devrait avoir au moins 30HP.

Caractéristiques techniques:

Longueur: 1840 mm

Largeur: 700 mm

Largeur de tonte : environ 1720 mm

Poids: 375 kg

Montage : attelage à trois points de Cat. Les

Tracteurs: min. 30 HP

P.T.O. : Inclus dans la livraison

Régime: 540



arbre d'entraînement Ø: 110 mm

Rouleau arrière Ø: 105 mm

Drive: Ceinture d'entraînement 3 pièces

Détails d'emballage: caisse en bois

Dimensions de l'emballage: environ 198x87x81 cm (L x L x H)

Poids avec emballage: environ 408 kg