

EFGC-200

Tondeuse à huile 200cm

Réf. : J33-10248



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/efgc-200-tondeuse-a-huile-200cm>



Paramètres

Désignation	Valeur
Poids	490 kg
Longueur	1960 mm
RPM	540 rpm

Description

La construction particulièrement robuste de la tondeuse à paillis EFGC-200 la distingue. Il a une boîte de vitesses angulaire renforcée spéciale et est remarquable dans son fonctionnement.

La tondeuse à voiles a une largeur de tondage de 196 cm et est entraînée avec un P.T.O. inclus dans la livraison. Du milieu de la suspension au bord de tonte extérieur sur le côté droit, la distance mesure 127 cm; avec cette mesure, vous pouvez contrôler si l'unité de tonte doit couvrir la bonne voie de votre tracteur.

En raison des travaux d'entretien du capot arrière ouvert ou de changement de lame de marteau sera facilité. Veuillez être informé que le capot doit être fermé pendant l'exploitation.

Cette tondeuse possède la boîte de vitesses la plus lourde de sa catégorie. Contrairement aux tondeuses équipées de lames Y légères, cette tondeuse a une inertie élevée générée par les lames de marteau lourds et l'arbre lourd. Cela permet à notre machine de mieux fonctionner.

Les 26 lames de marteau spécialement durcies, d'environ 0,8 kg, qui sont disposées sur un arbre d'entraînement double spirale, déchiquètent les pailles à une taille minimale. Même les coupures d'herbes très hautes, buissonneuses ou de paille ne posent aucun problème à cette tondeuse !

Le paillis a en outre un rouleau traînant et une boîte de vitesses à roue libre. La hauteur de coupe peut être réglée avec le contrôleur supérieur et les coureurs montés sur le côté. Les lamelles en suspension galvanisées à l'avant de la tondeuse empêchent les pierres de s'échapper.

L'unité de tondeuse est suspendue à l'aide de la liaison à trois points de votre tracteur (de Cat. I. vers le haut). Votre tracteur devrait avoir au moins 50HP.

Caractéristiques techniques:

Longueur: 1960 mm

Poids: 490 kg

Montage : attelage à trois points de Cat. Les

Tracteurs: min. 50 HP

P.T.O. : Inclus dans la livraison

Régime: 540

arbre d'entraînement Ø: 120 mm

Rouleau arrière Ø: 105 mm

Drive: Ceinture d'entraînement 4 pièces

Dimensions: environ 216x78x92 cm (LxWxH)

Détails d'emballage: caisse en bois

Dimensions de l'emballage: environ 223x87x81 cm (LxWxH)

Poids avec emballage: environ 506 kg