

EFGCH-195

Tondeuse à huile 195cm

Réf. : J33-10253



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/efgch-195-tondeuse-a-huile-195cm>



Paramètres

Désignation	Valeur
Poids	490 kg
Longueur	1920 mm
RPM	540 rpm

Description

La construction particulièrement robuste de la tondeuse à paillis EFGCH-195 avec changement de côté hydraulique la distingue. Il a une boîte de vitesses angulaire renforcée spéciale et est remarquable dans son fonctionnement.

La tondeuse à voiles a une largeur de tondage de 192 cm et est entraînée avec un P.T.O. inclus dans la livraison.

En utilisant la fonction de traversée latérale hydraulique, la tondeuse peut être déplacée à gauche et à droite. Pour cette fonction, vous avez besoin d'un circuit de commande hydraulique sur votre tracteur, car l'unité de tondeuse dispose d'un cylindre hydraulique à double action à cette fin.

En raison des travaux d'entretien du capot arrière ouvert ou de changement de lame de marteau sera facilité. Veuillez être informé que le capot doit être fermé pendant l'exploitation.

Cette tondeuse possède la boîte de vitesses la plus lourde de sa catégorie. Contrairement aux tondeuses équipées de lames Y légères, cette tondeuse a une inertie élevée générée par les lames de marteau lourds et l'arbre lourd. Cela permet à notre machine de mieux fonctionner.

Les 28 lames de marteau spécialement durcies, de 0,8 kg, disposées sur un arbre à double spirale, déchiquètent les pincées au minimum. Même les coupures d'herbes très hautes, buissonneuses ou de paille ne posent aucun problème à cette tondeuse !

Le paillis a en outre un rouleau traînant et une boîte de vitesses à roue libre. La hauteur de coupe peut être réglée avec le contrôleur supérieur et les coureurs montés sur le côté. Les lamelles en suspension galvanisées à l'avant de la tondeuse empêchent les pierres de s'échapper.

L'unité de tondeuse est suspendue à l'aide de la liaison à trois points de votre tracteur (de Cat. I. vers le haut). Votre tracteur devrait avoir au moins 50HP.

Caractéristiques techniques:

Longueur: 1920 mm

Poids: 490 kg

Montage : attelage à trois points de Cat. Les

Tracteurs: min. 50 HP

Hydraulique

P.T.O. : Inclus dans la livraison

Régime: 540

arbre d'entraînement Ø: 128 mm

lames de marteau: 28 pc., 800g

Rouleau arrière Ø: 105 mm

Drive: Ceinture d'entraînement 4 pièces

Détails d'emballage: caisse en bois

Dimensions de l'emballage: environ 216x87x82 cm (LxWxH)

Poids avec emballage: environ 525 kg