

Belafer FDR-200

Taille rotative avec déplacement latéral hydraulique 200 cm



Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/b15-5451>



Paramètres

Nom	Unité
Largeur de travail	2000 mm
HP minimum	70 hp
Nombre de disques sur rotor	8 pcs
Nombre de lames de rotation	48 pcs
Poids	570 kg
HP maximal	80 HP
Profondeur de travail	250 mm

Description

Le modèle FDR est un tabouret rotatif renforcé haute performance pour tous les types de plantations et de pépinières.

Il est particulièrement recommandé pour les tracteurs de tous les modèles et puissances de 35 à 80 HP.

Il dispose de 6 couteaux par disque et d'un arbre rotor de transmission au moyen de pignons et chaîne dans un bain d'huile de 1 1/2", permettant un bon travail, avec une faible consommation d'énergie. La profondeur de travail est de 24 cm et le modèle FDR a les systèmes de sécurité classiques de cardan au décollage de puissance avec embrayage disque. La fraiseuse agricole modèle FDR, a également un système de déplacement latéral au moyen d'un cylindre hydraulique qui lui permet de déplacer la machine de la roue du tracteur. De même, le système d'attelage au tracteur se fait au moyen de plaques d'attelage et de trois points pour le tracteur et permet ainsi une large gamme de mesures d'ancrage pour les différents tracteurs.

La porte à charnière arrière est fabriquée dans le modèle de fraiseuse FDR dans différents formats.

La fraiseuse FDR est également fabriquée en différentes largeurs de 1.40 mètres à 2.00 mètres.

La machine agricole répond aux objectifs de travail de la préparation des semis, de l'ensemencement des champs et de la préparation des sols pour les semis.

Le modèle FDR est équipé d'une tourelle spéciale et d'un système d'entraînement à broche (hydraulique en option) qui permet de déplacer le travail par rapport au centre du tracteur.

Options:

- 1 1/2" chaîne dans le bain d'huile.
- Une vitesse
- Arbre et broches.
- Châssis renforcé.
- Profondeur 25 cm. Réglable par skids.