

Belafer FFL-80

Taille rotative 80 cm



Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/b15-5431>



Paramètres

Nom	Unité
Largeur de travail	800 mm
Profondeur de travail	12 mm
HP minimum	10 hp
Nombre de disques sur rotor	4 pcs
Nombre de lames de rotation	24 pcs
Poids	202 kg
HP maximal	20 HP

Description

Le modèle FFL est un tailer rotatif léger de haute performance, idéal pour tous les types de plantations et de pépinières, particulièrement recommandé pour les tracteurs de 10 à 55 HP.

Il a 6 couteaux par disque et un arbre rotor avec transmission au moyen de pignons et chaîne dans un bain d'huile de 1 1/4", avec une profondeur de travail de 12 cm. L'une des principales caractéristiques du modèle FFL est que sa conception permet un bon travail avec une faible consommation d'énergie. À un niveau de sécurité, le modèle FFL dispose d'un système d'arbre cardan au décollage électrique avec un embrayage disque.

Le FFL dispose d'un système d'accouplement avec le tracteur au moyen de plaques d'accouplement à brides mobiles, ce qui permet une large gamme de mesures d'ancrage pour les différents tracteurs.

En ce qui concerne la personnalisation, les fraiseuses FFL sont fabriquées dans différentes largeurs allant de 80 mètres à 1,50 mètres.

En bref, le modèle FFL est un labour rotatif léger qui est très polyvalent et qui répond aux objectifs de travail pour l'ensemencement, le désherbage sur le terrain et la préparation du sol pour les semis, et que grâce à sa conception peut être utilisé sur une large gamme de tracteurs.

FFL Fixed Light Rotary Tiller

Série adaptée aux petits tracteurs et travaux dans des espaces réduits, des serres et des espaces verts. Série de grande résistance et fiabilité.

Norme :

- 1 1/4" chaîne dans le bain d'huile.
- Groupe à une vitesse.
- 6 lames par disque.
- Arbre et broches.
- Direction de la rotation droite.
- Profondeur jusqu'à 14 cm. Réglable par skids.
- Vitesse 190 RPM.