

FSS-35

Ditch de 55 cm pour vergers et vignobles

Réf. : M16-1619



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/fss-35-ditch-de-55-cm-pour-vergers-et-vignobles>



Paramètres

Désignation	Valeur
Poids	350 kg
HP minimum	122 hp

Description

Une machine à fraiser et à planter est une machine à trois points de liaison (à trois points) conçue pour travailler avec des tracteurs agricoles de la classe 0,6 ÷ 0,9 T. L'entraînement est transmis par l'arbre de transmission de puissance du tracteur PTO. La machine de mouture et de plantation est utilisée pour créer une tranchée pour la plantation dans l'échafaudage existant et le desserrage du sol dans la rangée d'arbres. Il écrase également la racine restante pour qu'ils ne repoussent pas dans les saisons futures. Avec un échafaudage existant, il est possible de contourner les poteaux en levant, en réglant hydrauliquement l'extension et en abaissant à nouveau la tête de travail. Le FSS-35 a une roue réglable en hauteur qui permet à la machine de travailler sans avoir à contrôler en permanence la hauteur du rotor de fraisage. La machine est également équipée d'un rouleau avec protection contre les surcharges et de couteaux de travail facilement remplaçables. La construction de la machine est faite d'éléments en acier soudés et boulonnés.

- embrayage de friction monté
- une machine à creuser des fossés pour planter entre les pôles
- déplacement latéral hydraulique
- roue de support