

GF-600pro

Trencher, B&S, 13,5 HP, tranchée à câble, tranchée à drainage, 60cm

Réf. : J33-10328



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/gf-600pro-trencher-bs135-hp-tranchee-a-cable-tranchee-a-drainage60cm>



Paramètres

Désignation	Valeur
Poids	184 kg

Description

Le guide manuel Jansen GF-600pro Trencher crée instantanément des tranchées et des canaux au sol avec une largeur de 10cm et une profondeur de coupe maximale de 60cm.

C'est la solution parfaite pour la création propre et rapide de tranchées et de canaux au sol. Le puissant moteur essence 13,5 HP de Briggs&Stratton fournit la puissance nécessaire. Nous avons délibérément opté pour ce moteur fort de la marque Briggs&Stratton.

Les chaînes de coupe à 27 lames de façonnage alliées au carbure sont vissées sur la chaîne de creusement robuste et peuvent être remplacées individuellement. La lame longue permet une profondeur de coupe maximale de 60cm. Le matériau excavé est décalé à l'aide d'un convoyeur à vis. Une capacité d'excavation pouvant atteindre 60m par heure est possible.

La zone d'application s'étend de la pose de câbles souterrains, par exemple pour l'éclairage ménager des jardins, à la pose de pipelines pour l'irrigation des jardins, à l'ajout de drainage, entre autres choses. Grâce au Jansen GF-600pro Trencher, vous restez flexible et indépendant et épargnez l'argent dur nécessaire pour les mini-excavatrices coûteuses. De plus, par rapport à l'équipement lourd, la tranchée ne cause pas de dommages majeurs à votre jardin. Le modèle compact permet également une largeur de passage de 95cm. Il peut donc facilement accéder à presque n'importe quel jardin ou cour.

Caractéristiques techniques:

Moteur : 13,5 HP essence, 4 temps, Briggs&Stratton

Capacité d'excavation: 60m/heure

Largeur de tremp: 100mm

Profondeur: 200, 400, 600 mm

Dents coupantes : 27 dents avec alliage de carbure

Longueur de la chaîne: 2057mm

Vitesse de la chaîne: max. 550 m/min.

Pneumatiques: 15x6.00-6

Dimensions assemblées: environ 217x95x116 cm (LxWxH)

Poids: environ 184 kg

Dimensions de l'emballage: environ 110x79x81 cm (LxWxH)

Poids à l'expédition: environ 220 kg