

Hydraulik earth drill Jansen HBG-1500

Perceuse hydraulique

Réf. : J33-10337



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/hbg-1500-perceuse-hydraulique>



Paramètres

Désignation	Valeur
Poids	29 kg
Vitesse de rotation	5-300 Rev/litre
Produit	max 10 .

Description

La foreuse hydraulique Jansen HBG-1500 est le choix idéal pour les petites pelles, chargeuses, chargeuses agricoles ou tracteurs avec chargeuses avant. La perceuse de terre peut être connectée rapidement et facilement à divers dispositifs porteurs. Cela le rend adapté à un large éventail d'applications dans les domaines du jardinage et de l'aménagement paysager, de la foresterie, des travaux publics et de l'industrie de la construction. Les trous de poteaux de plantation et de clôture peuvent s'ennuyer en un rien de temps.

Nous offrons un large assortiment d'augeurs allant de 150 mm à 450 mm – selon vos besoins, l'application, la durée du travail et le support existant. Tous nos augures pour nos modèles de foreuse tracteur TBG-100 et TBG-200 sont compatibles avec la foreuse hydraulique Jansen HBG-1500. Vous pouvez percer jusqu'à 125 cm de profondeur avec chaque auge.

Demandes :

Construction de clôtures

Jardinage et aménagement paysager

Trous de la plante

Installation de poteaux et de mâts

Signalisation routière

Murs de protection contre le bruit

Bâtiment

Forêt

et bien plus encore

Caractéristiques techniques:

Perceuse : hydraulique via mini pelle, chargeuse, tracteur, etc. (Compatible avec notre mini pelle MB-1500 & MB-1000)

Augures disponibles: 150, 225, 300, 450 mm

tous les augurs de notre 3 point de trou de la pelle Jansen TBG-100 et TBG-200. Vous les trouvez dans notre boutique)

Y compris 2 tuyaux hydrauliques appropriés (160 cm, chacun)

Profondeur de forage: environ 1,25 m

Vitesse de rotation: 5-300 tr/min

Torque : 370 Nm

Puissance: max. de 10 kW

Pression de fonctionnement: 180 bar

Débit d'huile: à partir d'environ 15 litres/minute, max. de 60 litres/minute

Mesures de l'emballage: 44x22x27 cm (LxWxH)

Poids: 29 kg