

Jansen HL-500E

Chargeur de roue, Drive électrique, Chargeur compact, Hoftrac



Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/j33-10284>



Paramètres

Nom	Unité
Capacité de levage	500 Kg
Hauteur de levage	1620 mm
Poids	1020 kg

Description

CARACTÉRISTIQUES CLÉS:

Drive électrique écologique: L'entraînement électrique du Jansen® HL-500E garantit un fonctionnement sans émission, ce qui non seulement profite à l'environnement mais permet également une utilisation intérieure sans compromettre la puissance.

Performance et capacité: Le Jansen® HL-500E offre une capacité de levage maximale de 500 kg, ce qui le rend idéal pour transporter des charges lourdes dans des espaces confinés. Avec une hauteur de décharge maximale d'environ 1260 mm, les matériaux en vrac peuvent être déplacés et déchargés rapidement et efficacement. Les essieux avant et arrière sont alimentés par un puissant moteur électrique.

Caractéristiques techniques: Avec une hauteur de levage d'environ 1620 mm et une plage de basculement d'environ 525 mm, le chargeur peut gérer des tâches de levage et de chargement exigeantes. Le Jansen® HL-500E s'attaque à des pentes allant jusqu'à 15° et offre un angle de direction maximal de 35°, offrant une maniabilité exceptionnelle. Le rayon extérieur est d'environ 5,0 m, le rayon intérieur env. 3,0 m.

Dimensions compactes: D'une longueur hors tout d'environ 2500 mm et d'une hauteur totale d'environ 2190 mm (sans toit d'environ 1750 mm), le Jansen® HL-500E est idéal pour les espaces de travail serrés. Un empattement d'environ 1425 mm et une garde au sol d'environ 328 mm assurent stabilité et mobilité sur différents terrains.

Efficacité énergétique : Équipé d'une capacité nominale de 150 Ah et de cinq batteries, le chargeur offre jusqu'à 6 heures de fonctionnement – idéal pour des périodes de travail prolongées sans recharge fréquente. Le système de direction entièrement hydraulique et le frein à tambour assurent un contrôle et une sécurité précis en utilisation quotidienne.

Système hydraulique : Le Jansen® HL-500E dispose d'un réservoir hydraulique d'une capacité d'environ 12 litres, suffisant pour alimenter efficacement les fonctions hydrauliques et assurer une performance constante.

Applications polyvalentes : Avec une variété d'accessoires, le Jansen® HL-500E peut être adapté avec souplesse pour répondre à différentes exigences, que ce soit pour les tâches agricoles, le jardinage ou l'élevage.

UNE GRANDE COMPOSITION D'ATTACHEMENTS SOULIGNE SA VERSATILITÉ :

Seaux 4 en 1

Seau de clamshell

Seau à pointe haute

Fourche à palettes

Lance-bale

Pince à balles

Lame de neige

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Modèle: HL-500E Chargeur de roues

100 Seau Liter inclus

Capacité de levage: max. 500 kg

Hauteur d'immersion: max. 1260 mm

Hauteur de levage: environ 1620 mm

Gamme de basculement: environ 525 mm Poids de basculement: max. 500 kg

Gradient: max. 15°

Angle de direction: max. 35°

Longueur hors tout : environ 2500 mm

Largeur totale: env. 1080 mm

Hauteur hors tout : environ 2190 mm

Empattement : environ 1425 mm

Liquidation au sol: min. 328 mm

Poids: environ 1020 kg

Capacité nominale de la batterie : 150 Ah

Nombre de piles: 5

Durée de fonctionnement: max. 6 heures