

HMM-170

Pulvérisateur avant hydraulique 170cm

Réf. : J33-10237



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/hmm-170-pulverisateur-avant-hydraulique-170cm>



Paramètres

Désignation	Valeur
Poids	355 kg
Largeur de travail	1700 mm
Largeur totale	1900 mm

Description

La tondeuse à paillis hydraulique Jansen HMM-170 se caractérise par sa conception particulièrement durable. Il excelle comme tondeuse à paillis, tondeuse tracteur, etc. et est particulièrement adapté pour maintenir les pâturages, les prairies, les pelouses et les espaces verts avec l'herbe, les buissons et les petites branches. Il est très polyvalent grâce à son entraînement hydraulique.

La tondeuse à voile HMM-170 de Jansen est conçue avec un entraînement hydraulique à l'avant et est généralement utilisée pour l'agriculture, sur des propriétés privées ou par des municipalités et des collectivités.

Avec son support de montage de style Euro, la tondeuse à paillis Jansen HMM-170 ne convient pas seulement aux tracteurs. Grâce à l'entraînement hydraulique, la tondeuse peut être utilisée universellement et donc aussi être fixée aux chargeuses agricoles, mini pelles, véhicules municipaux, et bien plus encore.

Peser environ. 400 g, les 28 lames spécialement entravées écrasent le matériau de coupe à la taille minimale. Même l'herbe très élevée et les matériaux buissonnants ou comme la paille ne posent pas de problème pour cette tondeuse! L'arrangement en spirale des maillets offre également un effet d'aspiration idéal pour une meilleure distribution de la force et un fonctionnement silencieux.

Grâce à sa charge d'arbre d'entraînement uniforme, l'entraînement à double spirale assure un fonctionnement particulièrement silencieux et une durabilité durable avec un effort significativement réduit. Même l'herbe très élevée, et les matériaux buissonnants ou semblables à de la paille ne sont pas un problème pour cette tondeuse!

En outre, la tondeuse à paillis est également équipée d'un lourd rouleau de trainage. La hauteur de coupe peut être ajustée par les patins fixés sur le côté. Des lamelles oscillantes, suspendues, galvanisées à l'avant de la tondeuse empêchent l'éjection de pierres, etc. Les 3 ceintures couvertes assurent des surcharges supplémentaires.

Le véhicule connecté doit avoir une puissance minimale de 20 HP et être équipé d'un circuit hydraulique.

Informations techniques:

Drive: Système hydraulique (3 ceintures alimentées par un symétrie hydraulique)

Largeur de travail: 1 700 mm

Largeur totale: 1 900 mm

Hauteur extérieure: 400 mm

Puissance requise: min. 55 l/min, 180 bar

Pression d'huile requise: 180 - 200 bar

Quantité d'huile requise: 55 - 65 l/min.

Lames de marteau: env. 400 g, 28 pièces

Support de montage de chargeuse avant Euro-style

2 roues à l'extérieur

Arbre à double spirale (dia. 110 mm)

rouleau de piste réglable en hauteur (dia. 100 mm)

Garde avant : lamelles galvanisées à cantilever

Emballage: Boîte en bois

Dimensions de l'emballage: 194x85x78 cm (LxWxH)

Poids: environ 355 kg

Poids avec emballage: env. 406 kg