

Jansen HRW-15

Remorque à bois



Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/j33-10403>



Paramètres

Nom	Unité
Capacité du réservoir	5 L
Poids	620 kg
Dimensions	3900x1350x2000 mm
Huile hydraulique	9 L

Description

La remorque en bois est équipée d'une traction intégrale hydraulique, qui peut être mise en marche et éteinte, pour s'assurer qu'elle peut être déplacée facilement même sur un terrain très inégal. La transmission intégrale peut être activée électriquement par une vanne magnétique.

La remorque en bois est hydrauliquement supportée.

La grue de chargement, incluse dans la livraison, a une gamme pivotante d'environ 180 degrés et une portée maximale de 3,2 m. À une longueur maximale de 3,2m, la grue a une capacité de levage de 200kg. À 2,0m la grue peut soulever 300kg. La grue a une prise hydraulique qui peut tourner à 360 degrés.

La capacité de charge totale de la remorque de bois est de 1 500 kg.

L'unité hydraulique fait également partie de la livraison et est alimentée par un moteur essence 4 temps 6,5 HP.

Le treuil de câble est alimenté hydrauliquement et peut être actionné par la télécommande, ce qui facilite grandement le levage des troncs de coupe, car vous pouvez vous tenir juste à côté du tronc et utiliser le treuil en utilisant la télécommande. Le câble d'acier du treuil a une longueur de 20 mètres.

La remorque peut être déplacée facilement en utilisant la barre de remorquage. Beaucoup de nos clients remorquent la remorque avec un VTT, quad ou petit tracteur. Celles-ci permettent une flexibilité sur des chemins étroits. La remorque n'est pas autorisée pour les transports sur les routes publiques. La remorque n'est pas autorisée pour les transports sur les routes publiques.

La remorque d'expédition sera entièrement assemblée et remplie par nous avant qu'elle ne soit remise au client. Ceci s'applique exclusivement au ramassage sur place au 49824 Emlichheim.

Caractéristiques techniques:

Moteur OHV 4 temps, 6,5 HP

Type de carburant: essence

Capacité du réservoir: 5 l

Démarrateur: Récupérer démarrage

Poids: 620 kg sans fluides

Capacité de charge: max. 1 500 kg

Plage pivotante de grue: environ 180 degrés

Portée de la grue: max. 3,20 m



Puissance de levage de la grue: 300 kg sur une longueur de 2 m

Largeur de prise: 750 mm

Treuil de câble: hydraulique, câble en acier de 20 m

Mécanisme d'attelage et de remorquage de remorque inclus

Pneumatiques: 22x11x10

Pression de fonctionnement de l'huile hydraulique: 190 bar

transmission intégrale hydraulique commutable

Support : hydraulique, 2 fois

Dimensions assemblées: environ 390x135x200 cm (LxWxH)

Quantité d'huile du moteur: environ 0,8 l (10W40 ou 15W40)

Capacité du réservoir d'huile hydraulique: environ 9 l (HLP46)

Dimensions de l'emballage: environ 300x80x170 cm (LxWxH)

Poids avec emballage: environ 678 kg