


Jansen HRW-15pro

Remorque à bois, galvanisée



Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/j33-10404>



Paramètres

Nom	Unité
Capacité du réservoir	4 L
Poids	630 kg
Dimensions	3900x1350x2000 mm
Huile hydraulique	7.5 L

Description

Principales variations par rapport à notre modèle standard HRW-15 :

édition galvanisée

pieds hydrauliques rétractables, cachés dans le cadre

La remorque en bois est équipée d'une traction intégrale hydraulique, qui peut être mise en marche et éteinte, pour s'assurer qu'elle peut être déplacée facilement même sur un terrain très inégal. La transmission intégrale peut être activée électriquement par une vanne magnétique.

La remorque en bois est en outre hydrauliquement supportée. Les piéds de support disparaissent dans le cadre au lieu de l'abeille repliée.

La grue de chargement, incluse dans la livraison, a une gamme pivotante d'environ 180 degrés et une portée maximale de 3,5 m. Avec une longueur maximale de 3,5 m, la grue a une capacité de levage de 200 kg. La grue a une prise hydraulique qui peut tourner à 360 degrés.

La capacité de charge totale de la remorque de bois est de 1 500 kg.

L'unité hydraulique est également fournie et est alimentée par un moteur essence 4 temps 6,5 HP avec démarreur électrique.

Le treuil de câble est alimenté hydrauliquement et peut être actionné par la télécommande, ce qui facilite grandement le levage des troncs de coupe, car vous pouvez vous tenir juste à côté du tronc et utiliser le treuil en utilisant la télécommande. Le câble en acier du treuil a une longueur de 18 mètres et un diamètre de 5 mm.

La remorque peut être déplacée facilement en utilisant la barre de remorquage. Beaucoup de nos clients remorquent la remorque avec un VTT (ou quad ou petit tracteur), car vous êtes également très flexible sur des chemins étroits. La remorque n'est pas autorisée pour les transports sur les routes publiques.

La remorque d'expédition sera entièrement assemblée et remplie par nous avant qu'elle ne soit remise au client. Ceci s'applique exclusivement au ramassage sur place au 49824 Emlichheim.

Caractéristiques techniques:

Moteur 4 temps OHV, 6,5 HP avec démarreur électrique

Type de carburant: essence

Capacité du réservoir: 4 l

cadre entièrement galvanisé

Démarreur: Recoil et démarreur électrique

Poids: 630 kg sans fluides

Poids emballage compris: 656 kg

Capacité de charge: max. 1 500 kg

Plage pivotante de grue: environ 180 degrés

Portée de la grue: max. 3,50 m

Pneumatiques: 22x11x10

Puissance de levage de la prise hydraulique: 200 kg

Largeur de prise: 750 mm

Treuil de câble: hydraulique, câble en acier de 18 m (diamètre de 5 mm)

Mécanisme d'attelage et de remorquage de remorque inclus

Pression de fonctionnement de l'huile hydraulique: 160 bar

transmission intégrale hydraulique commutable

Support : hydraulique, 2 fois

Dimensions assemblées: 390x135x200 cm (LxWxH)

Dimensions de l'emballage: 366x126x89 cm (LxWxH)

Quantité d'huile du moteur: environ 0,8 l (10W40 ou 15W40)

Capacité du réservoir d'huile hydraulique: environ 7,5 l (HLP46)