



Jansen HRW-30

Remorque à bois



Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com
<https://agrohof.fr/sku/j33-10405>



Paramètres

Nom	Unité
Huile hydraulique	12 L
Poids	835 kg
Dimensions	4058x2788x1800 mm

Description

La remorque en bois est hydrauliquement supportée.

La grue de chargement, incluse dans la livraison, a une portée pivotante de 180 degrés et une portée maximale de 3,8 m. À une longueur maximale de 3,8m, la grue a une capacité de levage de 200kg. À 1,5m la grue peut soulever 300kg. La grue a une prise hydraulique qui peut tourner à 360 degrés.

La capacité de charge totale de la remorque est de 3000kg.

L'unité hydraulique fait également partie de la livraison et est alimentée par un moteur essence 4 temps HONDA GX-160.

La remorque peut être déplacée facilement en utilisant la barre de remorquage. Beaucoup de nos clients remorquent la remorque avec un VTT, quad ou petit tracteur. Celles-ci permettent une flexibilité sur des chemins étroits. La remorque n'est pas autorisée pour les transports sur les routes publiques.

La remorque d'expédition sera entièrement assemblée et remplie par nous avant qu'elle ne soit remise au client. Ceci s'applique exclusivement au ramassage sur place au 49824 Emlichheim.

Caractéristiques techniques:

Moteur 4 temps HONDA, GX-160

Type de carburant: essence

Démarreur: Récupérer démarreur

Quantité d'huile moteur: environ 1 l (10W40 ou 15W40)

Capacité du réservoir d'huile hydraulique: environ 12 l (HLP46)

Capacité de charge: max. 3000 kg

Plage pivotante de grue: 180 degrés

Portée de la grue: max. 3,80 m

Pneumatiques: 22x11x10

Puissance de levage de la grue: 300 kg à une longueur de jib de 1,5 m

Largeur de prise: 700 mm

Mécanisme d'attelage et de remorquage de remorque inclus

Pression de fonctionnement de l'huile hydraulique: 200 bar

Support : hydraulique, 2 fois

Dimensions assemblées: 4058x2788x1800 mm (LxWxH)



Dimensions de l'emballage: 221x93x113 cm (LxWxH)

Poids: 835 kg sans fluides

Poids avec emballage: 865 kg