

Jansen HS-20DS63

Fendeur à billes, double action, 20 tonnes, hydraulique, horizontale



Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/j33-10373>



Paramètres

| Nom | Unité |
|-----------------------|-------------------|
| Capacité du réservoir | 3.6 L |
| Poids | 180 kg |
| Dimensions | 2280x1020x1000 mm |

Description

Le diviseur à double action Jansen HS-20DS63 a été fait selon nos spécifications et est une petite révolution dans le monde du fractionnement des billes. Cette machine se divise dans les deux sens (dans les phases avant et retour!) et par conséquent vous pouvez travailler deux fois plus vite! La phase de retour est terminée et la consommation d'essence est beaucoup plus efficace ! Il a une force de fractionnement réelle de 20 tonnes (17 tonnes en phase de retour) et un moteur essence de 6,5 HP très robuste.

Grâce à sa construction horizontale, vous avez toujours le bois à hauteur de travail. L'hydraulique est très rapide. Une phase avancée complète ne prend que 7 secondes. Le design couleur actuel est gris/noir; vous pouvez également trouver des vidéos sur Internet avec un vieux design. Il va sans dire que vous recevrez exclusivement la dernière version de l'appareil.

Ce séparateur coupe presque n'importe quel morceau de bois. La longueur de la bille à diviser peut mesurer jusqu'à 60 cm. Le diviseur de log est facile à utiliser. Vous pouvez démarrer le moteur simplement en tirant le cordon de démarrage de recul, et il commence même bien dans moins de températures. En utilisant la barre de remorquage et le crochet de remorquage, l'appareil peut être tiré là où vous voulez avec facilité.

Avec le séparateur, nous livrons gratuitement un coin 4 voies, qui peut être simplement poussé sur le coin de séparation. Ce coin de division à 4 voies peut être simplement poussé sur le coin. Le coin 4 voies mesure 20 cm de long et 15 cm de haut.

Caractéristiques techniques:

Moteur à 4 temps Kohler OHV, 6,5 HP, 4,8 kW

Type de carburant: essence

Capacité du réservoir: 3,6 litres

Consommation de carburant: environ 1,0 - 1,2 L/h

Démarrateur: Récupérer démarrage

Poids: 180 kg environ sans fluides

Hauteur de la surface de chargement du bois: 65 cm

Vitesse de remorquage: max. 25 km/h

Ouverture max. des billes : 60 cm

Vitesse du cylindre pour une phase: approx. 7 sec.

Force de fractionnement: 20/17 tonnes (valeur mesurée)

Doubleur, longueur: 20 cm (inclus dans la livraison)

Dimensions de l'emballage: 133x80x59 cm (LxWxH)



Quantité d'huile moteur: environ 1L (10W40 ou 15W40)

Quantité d'huile hydraulique: Env. 10L (HLP46)

Sortie du système hydraulique: 38.6L/min

Pression hydraulique: 240 bar

Pneumatiques: 10 pouces

Dimensions : 228x102x100 cm (LxWxH)

Dimensions avec emballage: 133x80x58 cm (LxWxH)

Poids emballage inclus: 221 kg