

HS-20DS63K Petrol & Electric

Fendeur à billes avec moteur essence + électrique, double action, 20 tonnes

Réf. : J33-10377



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/hs-20ds63k-fendeur-a-billes-avec-moteur-essence-electrique-double-action-20-tonnes>



Paramètres

Désignation	Valeur
Poids	180 kg
Dimensions	2280x1020x1000 mm
Pression hydraulique	240 bar
Huile hydraulique	10 L
Capacité du réservoir	3.6 L

Description

Le diviseur à double action Jansen HS-20DS63K a été fait selon nos spécifications et est une petite révolution dans le monde du fractionnement des billes.

Cette machine se divise dans les deux sens (dans les phases avant et retour!) et par conséquent vous pouvez travailler deux fois plus vite! La phase de retour est terminée, donc moins d'énergie est nécessaire, ce qui rend ce modèle beaucoup plus efficace ! Il a une force de fractionnement réelle de 20 tonnes (17 tonnes en phase de retour) un très robuste et de haute qualité 2.2k Moteur électrique W et un moteur essence 6.5 HP de haute qualité.

La pompe hydraulique est entraînée par un moteur essence de 6,5 HP de haute qualité ou un puissant moteur électrique (400V, 2,2 kW). Vous pouvez choisir librement entre une conduite électrique ou une conduite à essence.

Les composants nécessaires pour la conversion et le fonctionnement en mode essence ou électrique sont également inclus. Après le montage final du séparateur, l'unité concernée (moteur à essence/moteur électrique) peut être utilisée directement sans temps de basculement supplémentaire.

Dans les séparateurs logarithmiques, la force de fractionnement est mesurée directement au coin de fractionnement de sorte que cette valeur corresponde à la force de fractionnement réelle de montage. Beaucoup d'autres vendeurs donnent ici des valeurs irréalistes, qui ne sont jamais réalisées dans la pratique.

Grâce à sa construction horizontale, vous avez toujours le bois à hauteur de travail. L'hydraulique est très rapide. Une phase avancée complète ne prend que 7 secondes.

Ce séparateur coupe presque n'importe quel morceau de bois. La longueur de la bille à diviser peut mesurer jusqu'à 60 cm. Le dernier point fort, cependant, est l'opération de combinaison possible! C'est-à-dire que vous actionnez le séparateur soit avec le moteur à essence de 6,5 ch, soit avec le moteur électrique. Selon le lieu d'utilisation, vous êtes donc prêt à agir en conséquence.

Le diviseur de log est facile à utiliser. Vous pouvez démarrer le moteur simplement en tirant le cordon de démarrage de recul, et il commence même bien en dessous des températures de congélation. Pour le moteur électrique, vous n'avez besoin que d'un câble approprié et d'une connexion électrique.

Avec le séparateur, nous livrons gratuitement un coin 4 voies, qui peut être simplement poussé sur le coin de séparation. Ce coin de division à 4 voies peut être simplement poussé sur le coin. Le coin 4 voies mesure 20 cm de long et 15 cm de haut.

Caractéristiques techniques:

Moteur à 4 temps Kohler OHV, 6,5 HP, 4,8 kW

Type de carburant: essence

Capacité du réservoir: 3,6 litres

Consommation de carburant: environ 1,0 - 1,2 l/h

Démarrreur: Récupérer démarreur

Quantité d'huile hydraulique: Env. 10 L (HLP46)

400 Moteur électrique V de 2,2 kW (16 A)

Poids: 180 kg environ sans fluides

Ouverture max. des billes : 60 cm

Vitesse du cylindre pour un cycle vers le bas: approx. 7 sec.

Force de fractionnement: 20/17 tonnes (valeur mesurée)

Coin de division 4 voies, Longueur 20 cm (inclus dans la livraison)

Doublure, Longueur 20 cm (inclus dans la livraison)

Sortie du système hydraulique: 38.6L/min

Pression hydraulique: 240 bar

Pneumatiques: 10 pouces

Dimensions : 228x102x100 cm (LxWxH)

Dimensions de l'emballage: 133x80x58 cm (LxWxH)

Poids avec emballage: 247 kg