

JSK-500 EURO

Séparateur à cône, cône de séparation, cône de forage, séparateur à billes

Réf. : J33-10396



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/jsk-500-euro-separateur-a-cone-cone-de-separation-cone-de-forage-separateur-a-billes>



Paramètres

Désignation	Valeur
Poids	130 kg
Torque	2,880 Nm

Description

Le cône Jansen® JSK-500 est la solution idéale pour le fractionnement puissant et efficace.

EFFICACE ET STRONG!

Le couple impressionnant jusqu'à 2,880 Nm permet à ce cône de diviseur de billes de diviser facilement et efficacement les billes. Le maximum. La pression de fonctionnement de 240 bar assure une performance fiable dans diverses conditions. Équipé d'un puissant moteur alimenté par le système hydraulique du véhicule porteur (tracteurs, chargeur agricole, pelle, etc.), le Jansen® JSK-500 offre une flexibilité et une compatibilité maximales. Le montage Euro permet une fixation facile à différents véhicules.

MONTANT EURO

Le montage Euro du Jansen® JSK-500 offre une solution universelle pour une large gamme de véhicules. Grâce à la standardisation généralisée de l'Euro mount, le séparateur de cônes peut être facilement fixé aux tracteurs, chargeurs de triage et autres véhicules avec un montage Euro correspondant. Cette option permet une conversion rapide et une flexibilité maximale lors de l'utilisation du séparateur de cône. Les connexions hydrauliques du véhicule porteur ne sont pas incluses dans la livraison. Les raccords de tuyau ont un raccord G 1/2" avec écrou d'union.

Quel que soit le support de montage sélectionné, le Jansen® JSK-500, doté d'une technologie puissante et d'une conception robuste, garantit un partage fiable des billes dans différents scénarios d'application.

C'est pour ça qu'on parle !

2 880 Couple Nm

Différentes options de fixation optionnelles

Y compris: Euro mount

Fonctionnement efficace

Manipulation facile et sûre

DONNÉES TECHNIQUES:

Moteur de forage: Hydraulique du tracteur, du chargeur agricole, de la pelle, etc.

Couple: max. 2,880 Nm

Pression de fonctionnement: min. 180, max. 240 bar

Débit de fluide requis: min. 30 à max. 75 litres

Poids: environ 130 kg