

JX-72RS

Broyeur de bois / broyeur de jardin

Réf. : J33-10282



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/jx-72rs-broyeur-de-bois-broyeur-de-jardin>



Paramètres

Désignation	Valeur
Poids	695 kg
Diamètre du rotor	720 mm
RPM	540 rpm
Diamètre maximal de l'arbre	16 cm
Puissance du tracteur	min. 55 HP
Hauteur d'éjection	2100 mm

Description

Le Jansen JX-72RS est nouveau sur notre ligne de déchiquetage. Travailler avec cette unité est un vrai plaisir grâce à son système d'alimentation hydraulique. Avec ce modèle, se nourrir et pousser etc. sont une chose du passé; les 2 rouleaux d'alimentation prennent soin de cela eux-mêmes. La vitesse des rouleaux d'alimentation peut être réglée en continu avec la vanne de commande. Ceci est important pour ajuster la vitesse d'alimentation au diamètre du matériau à déchiqueter. Les diamètres plus petits peuvent être alimentés plus rapidement que les diamètres plus grands.

Si l'alimenteur fait de la confiture, l'aliment peut être inversé avec la grande poignée sur la trémie. De plus, le flux peut être éteint avec cette poignée.

L'unité est alimentée par l'hydraulique du tracteur; une ligne d'alimentation sous pression et une ligne de retour non sous pression sont nécessaires, ou bien une unité de commande à double action et un débit d'au moins 10 L/min.

Le broyeur est livré avec PTO. Une goupille de cisaillement a également été intégrée dans un côté de la PTO, qui sert de point de rupture prédéterminé pour des raisons de sécurité en cas de blocage ou de surcharge. Cela signifie que les tracteurs de plus de 100 HP peuvent être utilisés sans problème.

Vous devriez avoir une puissance de moteur d'au moins 55 HP. La PTO doit avoir une vitesse de 540 tr/min.

La trémie d'alimentation a une ouverture de 91x70 cm en haut; en bas, l'ouverture mesure 21x29 cm. Il peut déchiqueter du bois frais avec un diamètre maximum d'environ. 16 cm. De nombreux concurrents mentionnent le diamètre maximal de déchiquetage comme mesure du fond de la trémie d'alimentation, mais cette valeur est irréaliste et peut déclencher le mécanisme de sécurité dans la PTO.

La partie arrière de la trémie d'alimentation peut facilement être retournée et fixée avec une goupille pour un transport facile.

L'unité a un design très convivial pour l'entretien; vous pouvez ouvrir le capot complètement en dévissant une seule vis, vous donnant accès aux 4 lames de coupe. Ces lames de coupe sont double face afin qu'elles puissent être tournées si nécessaire. Le volant a un poids net de 96 kg et a des ailes ajustées, ce qui produit l'aspiration incroyablement puissante qui finalement expulse les copeaux du parachute. Grâce à cette puissante aspiration, un blocage de l'unité de déchiquetage est pratiquement impossible.

La hauteur de la chute de décharge est d'environ. 217 cm (plus la hauteur de la liaison inférieure) et peut être tournée à 360 degrés. L'angle d'éjection peut également être facilement modifié. Le Jansen JX-72RS peut expulser les copeaux jusqu'à 5 mètres !

Le déchiqueteur a été conçu pour se fixer à la liaison 3 points et peut être utilisé à partir de Cat. II.

Caractéristiques techniques:

Puissance du tracteur: min. 55 HP

Matériel de découpe: Ø jusqu'à 160 mm

Montage: liaison 3 points depuis Cat. II

PTO: inclus

Régime: 540

Nombre de lames : 4 lames, 1 lame de comptoir

Diamètre du rotor: 72cm

Poids du rotor: 96 kg

Longueur du parachute d'alimentation: 90cm

C'est ça. Diamètre du bois: 16cm

Hauteur du parachute d'alimentation: 70 cm (bord inférieur, varie selon le réglage du pied)

Hauteur d'éjection: 210cm

Alimentation: (par l'hydraulique du tracteur) par 2 rouleaux d'alimentation hydrauliques (10 L/min.)

Dimensions assemblées: 290x125x220 cm (LxWxH)

Dimensions du transport: 215x125x210 cm (LxWxH)

Poids: environ 695 kg

Dimensions de l'emballage: environ 220x140x150 cm (LxWxH)

Poids inclus emballage: environ 776 kg

IMPORTANT DE SAVOIR :

Un déchiqueteur tracteur n'est pas idéal pour les matériaux semblables à des aiguilles comme l'épinette, le pin ou le cèdre, et le résultat souhaité peut également manquer pour les saules. Ces matériaux sont tout simplement trop doux pour les rouleaux d'alimentation et le volant, ce qui peut entraîner de mauvaises performances. Certes, on peut obtenir un meilleur résultat en ajoutant des branches de bois ou en traitant certains diamètres, mais ce n'est souvent pas satisfaisant.

De plus, pour la production de copeaux de bois destinés à un système de chauffage à copeaux de bois, un déchiqueteur de tracteur est plutôt inapproprié car il ne produit pas de copeaux de bois normalisés. La taille des copeaux de bois dépend du type de bois et du type de broyeur et peut être irrégulière, en particulier avec un matériau fibreux, mince ou semblable à une aiguille. L'utilisation de copeaux de bois normalisés est courante dans les systèmes de chauffage de copeaux de bois, mais nécessite des broyeurs spéciaux, qui se trouvent généralement dans une catégorie de prix beaucoup plus élevé.