

KSS 1800 (demo NEW)

Épandeur, lance-paille, cuillères auto-chargeuses (1800L)

Réf. : F189-12238



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/kss-1800-demo-new-epandeur-lance-paille-cuilleres-auto-chargeuses-1800l>



Paramètres

Désignation	Valeur
Poids	605 kg
Capacité (litre)	1800 l
Flux de pétrole	40 l/min
Pression hydraulique	175 bar
Poids maximal autorisé	1250 kg

Description

Le prix de la machine comprend: **Connecteur Euro Quick**

KSS 1800 est une mesure de moyennes et grandes fermes d'élevage. Le volume de 1,8 m3 est combiné avec des composants à haute charge conçus pour une utilisation quotidienne intensive.

Caractéristiques techniques:

Double évacuation: Évacuation de gauche et de droite comme équipement de base.

Durabilité de l'ox dur: Hardox est équipé d'un tranchant et d'une bande pour une durée de vie maximale pendant l'autochargement.

Protection intégrée de l'entraînement: Les moteurs hydrauliques à couple élevé sont cachés à l'intérieur des cylindres, avec des connecteurs flexibles et des soupapes de décompression pour éviter les dommages causés par les fermetures.

Double dose: Deux grands cylindres de mélange au fond assurent un flux constant de matériau vers le ruban sans "froisser".

Ceinture transporteuse haute charge: KSS 1800 dispose de 3 couches de PVC comme équipement de base. Les cylindres d'entraînement et les cylindres suivants sont revêtus de caoutchouc pour assurer le glissement en conditions humides.

Conception d'auto-nettoyage: Les joints à bride et les racleurs intégrés empêchent les matériaux d'accumuler sous ruban.

Options disponibles pour le modèle 1800:

1. Plaque de fond réglable: Plaque amovible pour réglage fin de l'écartement dans divers matériaux embarqués.
2. Contrôle de la vitesse hydraulique: Accélérer la vitesse variable pour les convoyeurs (1 ou 2 directions).
3. Relief du débit et de la pression: Recommandé si le transporteur fournit un débit ou une pression excessif d'huile.

Ce spray est spécialement conçu pour l'application de substances de litière plus lourdes et plus difficiles à traiter, comme le fumier de cheval ou le mélange chaux/eau/ paille. La conception spéciale du contenant assure que la litière est facilement et uniformément coulé. Les deux cylindres de dosage à propulsion indépendante sont équipés de moteurs hydrauliques à haute charge pour empêcher le colmatage.

Le spray est adapté pour le traitement de la sciure, la paille concassée, la paille concassée, le compost sec, la litière verte, le fumier de cheval, la chaux et le mélange de chaux / eau / paille. Pour plus de détails, voir le tableau du préambule.

Pour le traitement de la sciure, de la paille moulue, du colza moulue, du compost sec, de la sciure / mélange de lin moulue / chaux, de la chaux pure et des granulés de paille, la plaque de fond réglable en option est requise.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour voir la nouvelle version de la machine.

