

KSS 1800

Épandeur (1800L)

Réf. : F189-12236



Vendeur

Agrohof Kft.

6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Numéro fiscal : 25366895-2-03

N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010

info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/kss-1800-epandeur-1800l>



Paramètres

Désignation	Valeur
Poids	605 kg
Capacité (litre)	1800 l
Flux de pétrole	40 l/min
Pression hydraulique	175 bar
Poids maximal autorisé	1250 kg

Description

Le plus complet. Ce répartiteur est développé pour distribuer des types de litière plus lourds et plus difficile à traiter, comme le fumier de cheval ou un mélange de craie, d'eau et de paille. Le seau a un spécial forme pour s'assurer que le matériau de litière coule facilement. Les deux rouleaux de mesure alimentés séparément avec les moteurs hydrauliques lourds empêchent le blocage.

L'épandeur peut traiter la sciure, la paille concassée, la paille hachée, le compost sec, la litière verte, le fumier de cheval, la chaux et un mélange de chaux, d'eau et de paille. Voir le tableau de l'introduction pour plus de détails.

Pour le traitement de la sciure, de la paille moulue, de la paille de colza, du compost de boîte sèche, un mélange de sciure / lin moulu et de chaux, de la chaux pure et des granulés de paille, la plaque de fond réglable en option est nécessaire.

Le KSS 1800 est la référence pour les fermes d'élevage de taille moyenne à grande. Il combine un volume de 1,8 m³ avec des composants lourds conçus pour une utilisation quotidienne et intensive.

Faits saillants techniques :

Double décharge: Décharge à gauche et à droite en standard.

Durabilité Hardox : Équipé d'un tranchant Hardox et d'une bande d'usure pour une longévité maximale pendant l'autochargement.

Protection intégrée de l'entraînement : Les moteurs hydrauliques à haute traction sont placés à l'intérieur des rouleaux, avec des raccords flexibles et des soupapes de décompression pour éviter les dommages causés par les blocages.

Double dosage: Deux grands rouleaux d'agitateur à la base assurent un flux constant de matériaux vers la ceinture sans « débrayage ».

Convoyeur lourd: Le KSS 1800 est livré de série avec une ceinture en PVC de 3 couches. Les rouleaux d'entraînement et de suivi sont recouverts de caoutchouc pour assurer un zéro glissement même en conditions humides.

Design d'auto-nettoyage : Des joints et des racleurs intégrés empêchent l'accumulation de matériaux sous la ceinture.

Options disponibles pour le modèle 1800 :

1. Plaque de fond réglable: Plaque amovible pour affiner l'écartement pour différents matériaux de litière.
2. Contrôle de la vitesse hydraulique: Vitesse infiniment variable pour la bande transporteuse (1 ou 2 voies).
3. Limiteur de débit & pression & #160;: Recommandé si la machine porteuse fournit un débit ou une pression d'huile excessif.