



Flingk KSS 1800

Épandeur (1800L)



Paramètres

Nom	Unité
Capacité (litre)	1800 l
Poids	605 kg
Poids maximal autorisé	1250 kg
Flux de pétrole	40 l/min
Pression hydraulique	175 bar

Description

Le plus complet. Ce répartiteur est développé pour distribuer des types de literie plus lourds et plus difficile à traiter, comme le fumier de cheval ou un mélange de craie, d'eau et de paille. Le seau a un spécial forme pour s'assurer que le matériau de literie coule facilement. Les deux rouleaux de mesure alimentés séparément avec les moteurs hydrauliques lourds empêchent le blocage.

L'épandeur peut traiter la sciure, la paille concassée, la paille hachée, le compost sec, la litière verte, le fumier de cheval, la chaux et un mélange de chaux, d'eau et de paille. Voir le tableau de l'introduction pour plus de détails.

Pour le traitement de la sciure, de la paille moulu, de la paille de colza, du compost de boîte sèche, un mélange de sciure / lin moulu et de chaux, de la chaux pure et des granulés de paille, la plaque de fond réglable en option est nécessaire.

Le KSS 1800 est la référence pour les fermes d'élevage de taille moyenne à grande. Il combine un volume de 1,8 m³ avec des composants lourds conçus pour une utilisation quotidienne et intensive.

Faits saillants techniques :

Double décharge: Décharge à gauche et à droite en standard.

Durabilité Hardox : Équipé d'un tranchant Hardox et d'une bande d'usure pour une longévité maximale pendant l'autochargement.

Protection intégrée de l'entraînement : Les moteurs hydrauliques à haute traction sont placés à l'intérieur des rouleaux, avec des raccords flexibles et des soupapes de décompression pour éviter les dommages causés par les blocages.

Double dosage: Deux grands rouleaux d'agitateur à la base assurent un flux constant de matériaux vers la ceinture sans « débrayage ».

Convoyeur lourd: Le KSS 1800 est livré de série avec une ceinture en PVC de 3 couches. Les rouleaux d'entraînement et de suivi sont recouverts de caoutchouc pour assurer un zéro glissement même en conditions humides.

Design d'auto-nettoyage : Des joints et des racloirs intégrés empêchent l'accumulation de matériaux sous la ceinture.

Options disponibles pour le modèle 1800 :

1. Plaque de fond réglable: Plaque amovible pour affiner l'écartement pour différents matériaux de literie.
2. Contrôle de la vitesse hydraulique: Vitesse infiniment variable pour la bande transporteuse (1 ou 2 voies).

Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/f189-12236>





3. Limiteur de débit & pression & #160;; Recommandé si la machine porteuse fournit un débit ou une pression d'huile excessif.