



Forigo LitterRenovatorSpeedy25-140

Touloir rotatif pour fermes animales 140 cm



Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/f41-5122>



Paramètres

Nom	Unité
Société	Forigo

Description

Des machines spécifiques adaptées à la rénovation des litières dans le secteur avicole, qui permettent de maintenir un environnement confortable et sain pendant tout le cycle de production. La résistance de ces machines est représentée par le rotor de laminage contre-rotation (par rapport à la direction d'avancement du tracteur), combiné à une lame de racleur inférieure réversible, permettant l'effondrement de tout type de litière, augmentant son aération. Le Speedy est une machine compacte et maniable, et il est disponible jusqu'à 230 cm de largeur de travail. Machine de base : Attache universelle à 3 points Cat. 2, boîte de vitesses à vitesse unique 540 tr/min PTO, transmission latérale conduite par chaîne dans un bain d'huile, transmission latérale opposée dans un bain d'huile, rotor à bride amovible Ø430 mm, tr/min à rotor élevé, jusqu'à 800 tr/min, tendeur automatique de chaîne sur ressort, joints d'huile de cassette sur rotor, grande distance entre le rotor et le boîtier, capot arrière réglable en hauteur par poignées, lame de racleur inférieure réversible, faite avec un matériau à haute résistance, arbre Cardan avec limiteur de couple du boulon de cisaillement type SB (1=3/8 Z=6 étrier latéral du tracteur)