

Belafer MAC-3-6-H

120 cm Tournevis hydraulique à bras monté avant (6m de bras)



Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/b15-1738>



Paramètres

Nom	Unité
Largeur de travail	1200 mm
Poids	1010 kg
Nombre de couteau Y	36 pcs
Pression hydraulique	250 bar
Flux de pétrole	60-100 l/min

Description

MAC Mulcher hydraulique à atteler sur les rétrocabines de 5 m à 6 m et télescopique jusqu'à 7 m. Le système d'accouplement avant est réglé sur le support de la lame au moyen d'une structure selon le modèle de rétrocabine. Manipulation au moyen d'un distributeur proportionnel avec joystick et réglage parfait de toutes les fonctions de manipulation au moyen d'un câble à la cabine de rétrocabine. Positionnement latéral avec tous les mouvements et les distances entre 5 et 7 mètres. Parfait étourdissement des mouvements, ainsi que le travail efficace au besoin. Têtes de tondeuse de 1 ou 1,20 m avec couteau, marteau ou système de coupe interchangeable. La machine a les contrepoids nécessaires au cas où ils sont requis par le transporteur.

- Longueur des bras 5-6 m et télescopique à 7 m.
- Un crochet sur la pelle.
- Robinet de séparation.
- Contrôles électriques.
- Jambes de soutien mécaniques.
- Moteur réversible direct.
- Jupe arrière antiprojection.
- Rouleau de position.
- Vanne de sécurité automatique.
- Refroidisseur d'huile.
- énergie absorbée 30 ch