

MB-500

Micro pelle

Réf. : J33-10285



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/mb-500-micro-pelle>



Paramètres

Désignation	Valeur
Poids	562 kg
Profondeur de creusement	max 1200 mm
Vitesse	4 KM/H
Huile hydraulique	10 L
Largeur totale	770 mm

Description

Découvrez la puissante mini pelle sans cales barrées en termes de taille ! Le design compact offre une puissance incroyable pour une variété d'emplois. Qu'il s'agisse de creuser dans des espaces étroits, de creuser des fondations ou de travailler sur des projets paysagers - vous pouvez compter sur cette mini pelle.

COMPACT. Poudre. MULTI-FUNCTIONNEL. Équipé d'un moteur essence de 8,5 HP de grande puissance (TRIDENT) et d'un hydraulique de précision, il offre une efficacité et une productivité maximales. Les capacités de tournage et le fonctionnement facile permettent un travail de précision, même dans des environnements difficiles.

DONNÉES TECHNIQUES:

Moteur à essence: Trident TR306(E) 306cc, 8,5 HP , 6,5 kW (conforme à la dernière directive environnementale de l'UE)

Démarrreur du moteur à essence: Démarrreur électrique

Plage d'angle de swing de boom : 360 degrés

Bras pivotant de la pelle : environ 70 degrés à gauche, 70 degrés à droite

Hauteur de surcharge: max. 1350 mm

Hauteur d'immersion: max. 2100 mm

Profondeur: max. 1200 mm

Portée: max. 2330 mm

Largeur totale avec miroir: 770 mm

Largeur totale sans miroir: 700 mm

Largeur de la piste : 690 mm

Hauteur maximale : 1585 mm du sol au sommet du miroir

Hauteur minimale: 1305 mm du sol au bord supérieur du siège (miroirs enlevés)

Capacité de charge (1,9 m de bras d'excavatrice entièrement étendu): env. 140 kg (lame de la sonde vers le bas)

Capacité de charge (1,9 m de bras d'excavatrice entièrement étendu): environ 80 kg (lame de la tondeuse vers le haut)

Force de déchirement: environ 450 kg

Huile hydraulique: environ 10 l (HLP46)

Vitesse: approx. 4 km/h

Capacité graduée: max. 18 degrés

Poids: environ 562 kg

Taille de l'expédition: env. 227x75x130 cm (LxWxH)

Poids de livraison: environ 700 kg

AUTRES:

Ensemble complet: y compris des seaux de 30 cm et 50 cm, Pouce d'excavatrice, couvercle de râteau et de seau

Démarrreur électrique: 12 Volt

Indicateur de batterie

Capacité du réservoir de carburant: 6 litres

Rayon pivotant: 360°

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

Construction robuste et de haute qualité

Fonctionnement facile

Transport par remorque ou à l'intérieur d'une camionnette

Passe par les portes standard (la pelle mesure 700 mm de large)

Divers accessoires inclus

Seau à pelle de 30 cm avec couvercle à pelle supplémentaire (voir vidéo)

Unité de pompe hydraulique puissante

Abaissement de la lame hydraulique

Capacité de charge d'environ 80 à 140 kg (varie selon la position du bras de la pelle)

Tous les points de lubrification facilement accessibles