

Mix-TillerLiquidMT35-170

Stérilisateur à lame 170 cm

Réf. : F41-5041



Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/mix-tillerliquidmt35-170-sterilisateur-a-lame-170-cm>



Paramètres

Désignation	Valeur
Société	Forigo

Description

Série professionnelle de machines spécialisées dans l'application de produits de fumigants liquides ou solides dans le sol. Tous les systèmes de distribution sont gérés par l'ordinateur pour un contrôle précis des doses et une distribution proportionnelle. Ces machines sont spécialement conçues en collaboration avec les producteurs de fumigants, ce qui permet d'atteindre des normes de sécurité élevées et une distribution optimale et égale du produit dans le sol. La série est composée de modèles passifs (sans traitement du sol) et de modèles actifs, à base de burier en pierre, qui permettent une fonction multiple de la machine. Système de travail technologique Stone Burier: Joint universel 3 points Cat. 2, boîte de vitesses à une seule vitesse 540 tr/min PTO, transmission latérale entraînée par chaîne dans le bain d'huile, tendeur automatique de chaîne sur ressort, transmission latérale opposée dans le bain d'huile, joints avant double métal dans le bain d'huile sur rotors, fixation de rotor 6x lames par bretelle, contre-plaques de protection en acier, Profondeur de travail réglable par poignées de manivelle, Râteau de sélecteur sur ressorts, arbre Cardan avec limiteur de couple du boulon de cisaillement type SB (1=3/8 Z=6 étrier latéral du tracteur). Système de distribution des fumigants liquides : réservoir en polyéthylène de 200 litres jusqu'au mod. 150, réservoir en polyéthylène de 400 litres du mod. 170 au mod. 250, Réservoir de réserve pour l'eau claire, Pompe en polyéthylène, Vanne de pression maximale du produit, Contrôle de capacité par valve proportionnelle, Vanne de section d'ouverture/fermeture des buses, Vanne multifonction pour l'aspiration, le travail, le nettoyage et l'égouttage du produit, Filtres amovibles en ligne, Distribution proportionnelle de la vitesse de déplacement du produit, Roue latérale pour le contrôle de vitesse, Débitmètre en ligne pour la gestion de la distribution, Buses avec inserts en céramique, Tubes et connexions EPDM, Manomètre Inox AISI316, Tube pour l'aspiration et l'égouttage du produit, Ordinateur de bord pour la gestion de la distribution.