

## Mix-TillerLiquidMT40-185

Stériliseur Tiller 185 cm

Réf. : F41-5047



### Vendeur

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.  
Numéro fiscal : 25366895-2-03  
N° de TVA intracom. : HU25366895

### Ventes

+36 56 770 010  
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/mix-tillerliquidmt40-185-steriliseur-tiller-185-cm>



### Paramètres

| Désignation | Valeur |
|-------------|--------|
| Société     | Forigo |

### Description

Série professionnelle de machines spécialisées dans l'application de produits de fumigants liquides ou solides dans le sol. Tous les systèmes de distribution sont gérés par l'ordinateur pour un contrôle précis des doses et une distribution proportionnelle. Ces machines sont spécialement conçues en collaboration avec les producteurs de fumigants, ce qui permet d'atteindre des normes de sécurité élevées et une distribution optimale et égale du produit dans le sol. La série est composée de modèles passifs (sans traitement du sol) et de modèles actifs, à base de burier en pierre, qui permettent une fonction multiple de la machine. Système de travail technologique Stone Burier: Branchement universel 3 points Cat. 2 & 3, Bras oscillants de liaison de tracteur, Boîte de vitesses à une seule vitesse 540 tr/min PTO, Transmission latérale conduite par chaîne dans le bain d'huile, Tension automatique de la chaîne sur ressort, Transmission latérale opposée dans le bain d'huile, Joints avant double métal dans le bain d'huile sur rotors, Raccords de rotation 6x lames par bride, Contre-flanges de protection en acier, Panelle latérale en acier haute résistance, Transmission latérale avec arbre cardan, Râteau arrière double sélecteur monté sur ressorts latéraux, Profondeur de travail réglable par poignées de manivelle, Arbre cardan avec limiteur de couple du boulon de cisaillement SB type (1=3/8 Z=6 étrier latéral du tracteur). Système de distribution des fumigants liquides : réservoir en polyéthylène de 400 litres, réservoir de réserve pour l'eau claire, pompe en polyéthylène, valve de pression maximale du produit, contrôle de capacité par valve proportionnelle, vanne de section vers les buses, vanne multifonction pour l'aspiration du produit, le travail, le nettoyage et l'évacuation. Filtres en ligne, Distribution proportionnelle de vitesse, roue latérale pour le contrôle de vitesse, débitmètre en ligne pour la gestion de la distribution, Buses avec inserts céramiques, tuyaux et connexions EPDM, manomètre AISI316, Pipe pour aspiration de produit et vidange, Ordinateur pour la gestion de la distribution.