

Mod.216

Machine à descendre chimique à double rangée

Réf. : T21-2014

**Vendeur**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/mod216-machine-a-descendre-chimique-a-double-rangee>

**Paramètres**

Désignation	Valeur
Poids	278 kg
Hauteur de travail	300-900 mm
Mouvement latéral	600 mm
Déplacement vertical	800 mm

Description

La machine à descendre chimique à double rangée mod.216 convient aux vignobles à descendre avec des systèmes d'entraînement espalier. Elle s'acquitte de cette tâche en appliquant un liquide contenant une solution de séchage à la partie inférieure de la plante, sous les branches fruitières, mouillant ainsi les sucuses et les séchant complètement. Il est appliqué à l'avant du tracteur. Recommandé pour 1,80 – 3,20 m. largeur rangs vignobles. adapté pour surmonter les pôles de 2,50 max, boîte de 40 cm de hauteur. (Autres tailles sur demande)

- Cadre avec mouvement hydraulique vertical (80 cm) et horizontal (60 cm.)
- Cadre télescopique pour adapter la hauteur du pont à la hauteur de la verrière
- Largeur de la tête réglable (de 74 à 82 cm.)
- Plan d'isolement avec système de brosse à l'extrémité de soie en deux couches séparées par des portes supérieures en PVC porte-brosse en acier inoxydable ouvert boussole pour inspection interne
- Cadre avec dispositif de sécurité contre les chocs accidentels
- Guides poteaux d'invitation et des souches extensibles automatiquement avec des colonnes de buse de retour à ressort monté de manière flexible
- Kit pour l'utilisation de la machine comme seule pulvérisation de mauvaises herbes flexibles hydrauliques avec raccords rapides pour le raccordement au distributeur du tracteur