

Tecnovict Mod.220T-165

Machine à tremper



Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/t21-2028>



Paramètres

Nom	Unité
Poids	270 kg
Flux de pétrole	20-30 l/min
Mouvement latéral	800 mm
Déplacement vertical	600 mm
Barres de coupe largeur de travail	1650 mm

Description

Une machine simple à parer en toute sécurité des deux côtés de la rangée du vignoble à droite du tracteur. Garniture avec ciseaux rotatifs coupés. Le châssis robuste est également protégé contre la possibilité de collision avec des poteaux cachés par la végétation en utilisant un dispositif de sécurité qui permet la rotation de toute la partie horizontale du châssis autour d'une broche placée en haut de la colonne verticale et son retour en position une fois relevé la tête et surmonter l'obstacle. Il fonctionne avec le flux hydraulique du tracteur.

- Mouvement hydraulique horizontal 600 mm.
- Mouvement hydraulique vertical 800 mm.
- Tête flottante avec amortisseur
- Inclinaison hydraulique +/- 20° en option
- Commandes électrohydrauliques avec joystick
- Dispositif de sécurité pour les chocs contre le sol avec ressort à gaz
- Garaging stand