



Tecnovict Mod.280-165

Machine à tremper



Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/t21-2021>



Paramètres

Nom	Unité
Poids	260 kg
Flux de pétrole	28-35 l/min
Mouvement latéral	800 mm
Déplacement vertical	600 mm
Largeur de garniture	600-700 mm
Hauteur verticale des barres de coupe	1650 mm

Description

L'efficacité maximale et la vitesse de travail avec une machine simple pour couper en toute sécurité les deux côtés de la rangée à droite du tracteur. Le système de pales à grande vitesse est le plus performant du point de vue de la capacité opérationnelle en heures par hectare et il est assisté par le châssis robuste en U inversé. Il fonctionne avec le flux hydraulique du tracteur, mais est suggéré l'utilisation avec le centre hydraulique indépendant à l'arrière du tracteur pour éviter le chauffage. Le châssis robuste est également protégé contre la possibilité de collision avec des poteaux cachés par la végétation en utilisant un dispositif de sécurité qui permet la rotation de toute la partie horizontale du châssis autour d'une broche placée en haut de la colonne verticale et son retour en position une fois relevé la tête et surmonter l'obstacle.

- Mouvement hydraulique horizontal 600 mm.
- Mouvement hydraulique vertical 800 mm.
- Tête flottante avec amortisseurs
- Inclinaison hydraulique +/- 20° en option
- Commandes électrohydrauliques avec joystick
- Dispositif de sécurité pour les chocs contre le sol avec ressort à gaz
- Garaging stand