

YTO NMF704C

Tracteur, 70HP avec cabine



Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/y96-6879>



Paramètres

Nom	Unité
Poids	2770 kg
Tourner autour	4200 mm
Espacement au sol	360 mm
Empattement	209.3 cm
Pneu avant	280/70R20
Pneu arrière	380/70R28
Moteur	4 Cyl, Turbocharged, diesel .
Vitesse	3-30 KM/H
Connexion hydraulique / paire	2 .
Puissance du tracteur	52/70 KW

Description

Le tracteur YTO NMF704C est équipé d'un moteur diesel Doosan Stage -V de 70 ch, qui offre des performances puissantes et fiables. Il dispose de 12 rapports avant et 12 rapports arrière pour s'adapter à différentes conditions de travail. Il dispose d'une transmission intégrale sélectionnable et d'un verrouillage différentiel. Le produit est équipé d'un contrôle électrohydraulique TLT, ce qui facilite la manipulation des outils de travail. Il dispose d'une cabine climatisée et chauffée, permettant un travail confortable pendant de longues journées de travail et dans toutes les conditions météorologiques. Ce tracteur peut être le choix idéal pour ceux qui veulent une machine puissante et fiable pour le travail agricole ou la manutention des matériaux et pour qui le confort de conduite est important.

- - Type de moteur: moteur diesel 4 cylindres
- - Puissance: 45 KW (70 Le)
- - Transmission manuelle synchronisée 12/12 vitesses
- - Boîte de vitesses manuelle
- - traction intégrale mécanique
- - Verrouillage différentiel - Vitesse: 3-30 km/h
- — freinage: système de freinage à disques multiples humide
- - 540/1000 TLT avec électro
- - transmission hydraulique
- - 2 paires de connexions hydrauliques externes à l'arrière
- - Kit de poids

- - Kit poids des roues
- - Cabine sous pression climatisée
- - Siège à ressort réglable et colonne de direction
- - Feux de travail avant et arrière
- - Feux clignotants jaunes
- - Système de frein à air simple et double circuit
- - Garde-boue avant
- - Cat II. bras de suspension et broche
- - Attache remorque avec branchement d'échelle - Hitch
- – Taille du pneumatique devant: 280/70R20
- – Taille arrière des pneumatiques: 380/70R28
- - Largeur d'impression avant/arrière: 1400 / 1400-1600 mm - Hauteur du ventre: 360 mm
- - Espacement de l'essieu : 2 093 mm
- - Dimensions (H x W x D): 4 070 x 1 820 x 2 530 mm
- - Poids: 2 770 kg