



MCMs PHW

Chariot élévateur avant (capacité de levage maximale de 700 kg)



Siège social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/m16-1621>



Paramètres

Nom	Unité
Poids	320 kg
Soulèvement	700 kg

Description

La chargeuse hydraulique de levage de fourche montée devant le tracteur sert au chargement et au déchargement des marchandises utilisées dans les conteneurs isolés, les palettes et les conteneurs et leur transport sur de courtes distances. Le transport peut se faire en tout-terrain. La chargeuse hydraulique de levage de fourche est montée sur un support support sur tracteur à essieu avant avec sortie hydraulique pour actionneur externe (à action unique). La hauteur maximale de levage est de 2,4 m et la capacité maximale de levage du chargeur est de 700 kg. La chargeuse hydraulique de levage de fourche montée devant le tracteur se compose de deux éléments principaux : le mécanisme de levage et le cadre de chargement. Le mécanisme de levage comprend: guide externe et interne, plaque pour la fourche, la fourche de collecte, cylindre de piston et câble de levage. Le cadre se compose de: conception des supports de cadre en acier (gauche et droite) et cylindre à piston à double action. Les supports de montage de plomberie sont fournis dans une boîte séparée. Chargeur est alimenté par un système hydraulique externe du tracteur et utilisé pour connecter une sortie externe. La commande se fait par une valve hydraulique située sur le tracteur arrière. Pour la déflexion du piston du cylindre de guidage est monté horizontalement dans la partie inférieure du cadre. Le principe de fonctionnement de tous les types de chargeurs est le même. Elles ne diffèrent que par la façon de monter le support de l'essieu avant du tracteur, le collecteur se reliant à une longueur de câble hydraulique et hydraulique externe.

- déplacement latéral hidraulique
- cadre en double profil de ferronnerie
- espacement de la fourche réglable
- possibilité d'un montage en équipes latérales
- fourches pliantes
- le chargeur peut être adapté à la plupart des modèles de tracteurs populaires (cas, McCormick)
- inclinaison hydraulique