

**Forigo PowerHarrowF110-250****Herse puissante avec rouleau arrière 250 cm****Siège social**

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

**Ventes**

+34 662 65 14 07  
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/f41-4739>

**Paramètres**

| Nom     | Unité  |
|---------|--------|
| Société | Forigo |

**Description**

Le principe de fonctionnement de ces machines est basé sur le rotor vertical rotatif avec des dents, capable de s'écrouler de plus grandes touffes et excellent nivellement de la surface de travail.) Ces machines fonctionnent avec des dents tournantes à comptoir vertical, ce qui permet de s'écrouler de grandes touffes et de préparer une surface de semis très bien nivelée. L'axe de rotation verticale garantit une excellente ventilation du sol tout en conservant sa composition et sa structure naturelles. Différents types de rouleaux ou d'accessoires arrière permettent de régler la profondeur de travail et la fabrication de plusieurs finitions du lit de semis, à la fois sur la surface plane et sur la forme du lit. Toutes les herse de puissance produites par Forigo sont conçues pour assurer des performances de travail durables avec une faible consommation d'énergie. La série est composée de machines fixes et pliantes adaptées à chaque type de tracteur. Attache universelle 3 points Cat. 2, Bras oscillants de liaison de tracteur, Boîte de vitesses à une seule vitesse 540 tr/min PTO, Raccord PTO arrière, Rotor 300 tr/min, Arbre de porte-tine monobloc forgé à chaud, 2x Tines par rotor, Système spécial Tine "ZEUS" bidirectionnel idéal pour une faible absorption de puissance, Arbre de porte-tine cylindrique anti-inondation, Barre de fermeture arrière PARABLOC réglable par poignées de manivelle, Plaques latérales réglables sur ressorts, Profondeur de travail réglable par des goupilles latérales sur rouleaux, Barre avant de sécurité, Arbre Cardan avec limiteur de couple du boulon de cisaillement SB type (1=3/8 Z=6 étrier latéral du tracteur),