

Forigo PowerHarrowF112-200**Herse de puissance avec rouleau arrière 200 cm****Siège social**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/f41-4744>

**Paramètres**

Nom	Unité
Société	Forigo

Description

Le principe de fonctionnement de ces machines est basé sur le rotor vertical rotatif avec des dents, capable de s'écrouler de plus grandes touffes et excellent nivellement de la surface de travail.) Ces machines fonctionnent avec des dents tournantes à comptoir vertical, ce qui permet de s'écrouler de grandes touffes et de préparer une surface de semis très bien nivelée. L'axe de rotation verticale garantit une excellente ventilation du sol tout en conservant sa composition et sa structure naturelles. Différents types de rouleaux ou d'accessoires arrière permettent de régler la profondeur de travail et la fabrication de plusieurs finitions du lit de semis, à la fois sur la surface plane et sur la forme du lit. Toutes les herse de puissance produites par Forigo sont conçues pour assurer des performances de travail durables avec une faible consommation d'énergie. La série est composée de machines fixes et pliantes adaptées à chaque type de tracteur. Branchement universel 3 points Cat. 2, Tracteurs bras pivotants, Boîte de vitesses multi-vitesse 540 - 750 - 1000 rpm PTO, Raccordement PTO arrière , Arbre porte-tine monobloc forgé à chaud , 2x Tines par rotor , Système Tine spécial bidirectionnel "ZEUS" idéal pour une faible absorption de puissance , Arbre porte-tine cylindrique anti-inondation , Barre de blocage de réglage arrière PARABLOC réglable par poignées de manivelle , Plaques latérales réglables sur ressorts , Profondeur de travail réglable par des goupilles latérales régulateurs sur rouleaux , Barre avant de sécurité , Arbre Cardan avec limiteur de couple du boulon de cisaillement SB de type (1-3/8 Z=6 étrier latéral du tracteur),